



Polycom产品介绍

Polycom® SoundStation Duo™

双模式会议电话

实现清晰群组语音会议的最佳选择

无论组织规模大小,无论会议室数量多少,您都需要让分散的团队、业务合作伙伴以及客户坐在一起,进行交流与协作。Polycom 会议电话产品已经成为多处地点的群组互相联系的实际标准配置。凭借着 Polycom® SoundStation Duo™会议电话, Polycom 将中小型会议室群组生产力工具与标准办公室工具的概念提升到了一个新的层次,为人们提供终极的部署灵活性、易用性和音频质量。

凭借最广泛的连接选择,实现无与伦比的投资保护

无论您是否正在使用传统的模拟连接,或已经迁移至 VoIP 电话,您都可以使用 Polycom SoundStation Duo 会议电话。如果您现在不具备 VoIP 环境,可以采用 PSTN 电话线路,未来实现 VoIP 迁移后,Soundstation Duo 可以继续使用,最大程度的保护了您的投资。

降低部署及管理成本

在模拟环境下使用 SoundStation Duo 如同模拟电话一样简单。在基于开放式 SIP 的 VoIP 环境中,可以使用网络工具来帮助设置和简化在线软件升级。支持多种语言的大型背光显示器提供通话信息和相关的通话功能。

不打折扣的高清晰度语音会议

SoundStation Duo 会议电话由 Polycom 享有盛誉的语音技术提供支持,可提供令人惊异的清晰音质。Polycom HD Voice™技术和全双工音频,直至最新的回音消除和移动电话及无线设备防干扰技术等,均为 SoundStation Duo 会议电话带来了无可比拟的群组会议体验,使出席者无需分心。

关于 Polycom

Polycom 是基于标准的远程呈现、视频和语音统一通信(UC)解决方案的全球领先企业,这些解决方案均得到了 Polycom® RealPresence™ 平台的支持。RealPresence 平台可与最为广泛的企业、移动和社交应用程序及设备开展互动。超过 400,000 组织机构有赖于 Polycom 解决方案随时随地开展协作和召开面对面的会议,与同事、合作伙伴、客户、专家以及潜在客户进行更为有效的沟通。Polycom 携手广泛的合作伙伴生态系统,为客户提供最佳的视频协作 TCO、可扩展性以及安全性,无论这些视频协作是内部提供的还是通过托管或云交付的。

HDvoice



突出特点

- 投资保护 — 能够在模拟或 IP 模式下使用,并且通过简单的在线软件升级即可保持产品的先进性
- 强大的互操作性 — 与多种 IP 通话平台兼容,在简化管理的同时,可将音质和功能可用性最大化
- 业务连续性 — 在网络发生故障时,可进行从 IP 到模拟线路的自动故障转移,以保持连续的使用
- 无与伦比的语音清晰度 — Polycom HD Voice 技术使 IP 会议通话更加高效
- 卓越的通话处理、安全及配置管理 — 使用业界最为先进的 IP 终端软件
- 无与伦比的灵活性 — 可以连接至移动电话及 PC,进行网络拨号

Polycom SoundStation Duo 功能及技术规格

电源：

- IEEE 802.3af 以太网供电
- 外接通用交流电源：100-240 伏，24 伏，0.5 安，2.5 毫米直流插头

显示器

- 尺寸 (像素)：248×68 (宽 × 高)
- 带有亮度控制的白色背光 LED

键盘

- 标准 12 键键盘
- 相关软键：4 个
- 挂机 / 摘机键、会议、重拨、静音、音量调整、菜单、5 向导键

音频功能

- 3 个心形麦克风：200-7000 赫兹
- 扬声器频率响应：220-7000 赫兹
- 麦克风拾音范围：≥10 英尺 (3 米)
- 音量：在 0.5 米距离处，可调整至 86dB (峰值)
- 全双工：兼容 IEEE 1329 的 Type1
- 用于每条音频路径的单独音量设置，带有可视化反馈
- 活动语音检测
- 舒适背景噪音填充
- DTMF 发音 / DTMF 事件 RTF 有效载荷
- 低延迟语音数据包传送
- 自适应抖动缓冲
- 丢包隐藏
- 声学回声消除
- 背景噪声抑制
- 支持的编解码器：
 - G.711 (A-law 及 Mu-law)
 - G.729a (Annex B)
 - G.722
 - iLBC 13.33 及 15.2kbps

SIP 通话处理功能

- 呼叫保持*
- 呼叫转接、转移及接听
- 限制呼入 / 呼叫等待
- 先进的本地三方会议 (会议、加入、分离、保持、恢复)
- 一键快速拨号、重播*
- 远程未接电话通知
- 自动摘机呼叫
- SIP URI 拨号
- 免打扰功能
- 共享通话 / 桥接线路状态
- 忙线指示灯 (BLF)
- 组播寻呼及一键通

其它功能

- 自动故障转移 (从 SIP 至 PSTN)
- SIP 服务器冗余
- 时间及日期显示 / 通话计时器
- 可由用户配置的电话本及通话历史记录 (未接、拨出及接听)
- 支持公司电话本 (LDAP)
- 可自定义的铃声

- 可选择 Wave 文件用作拨号进程音
- 支持 Unicode UTF-8 字符
- 多语言用户界面，包括：简体中文、繁体中文、丹麦语、荷兰语、英语 (加拿大 / 美国 / 英国)、法语、德语、意大利语、日语、韩语、挪威语、波兰语、葡萄牙语、俄语、斯洛文尼亚语、西班牙语、瑞典语
- 对方及连接方信息
- 支持多种来电显示标准**：
 - Bellcore Type 1
 - ETSI
 - DTMF

接口

- 10/100 Base-T 以太网接口
- 用于连接模拟 PBX 或 PSTN 的双线 RJ-11 接口
- 2.5 毫米连接端口***
- 2 个用于有线扩展麦克风的 RJ9 端口

网络与服务开通

- IP 地址配置；DHCP 或静态 IP
- 与 SNMP 服务器进行时间同步
- 基于 FTP/TFTP/FTPS/HTTP/HTTPS 服务器的集中配置管理，适用于大规模部署。支持配置服务器冗余
- 用于单个设备配置和在软件升级的网络门户
- QoS 支持——IEEE 802.1p/Q tagging (VLAN)、Layer 3 ToS 及 DSCP
- 支持 Telchem® VQmon®
- 支持静态 NAT
- 支持 RTCP (RFC 1889)
- 配置导入 / 导出
- 拨号策略
- 硬件诊断
- 状态和统计
- 恢复出厂设置

安全性

- 传输层安全 (TLS)
- 加密的配置文件
- 摘要式身份认证
- 密码登录
- 支持 URL 语法，带启动服务器密码
- HTTPS 安全开通
- 支持签名的可执行软件
- IEEE 802.1x 网络访问控制

安全标准

- CE 标记
- EN60950-1
- IEC60950-1
- UL60950-1
- CAN/CSA C22.2 No.60950-1-03
- AS/NZS60950-1
- 符合 RoHS 规定

EMC

- FCC Part 15 (CFR 47) Class B
- ICES-003 Class B

- EN55022 Class B
- CISPR22 Class B
- AS/NZS CISPR22 Class B
- VCCI Class B
- EN22024

电信标准

- FCC Part 68
- AS/ACIF S002/S004
- Telepermit
- KC
- GOST-R
- TRA

支持的协议

- IETF SIP (RFC 3261 及参考 RFC)

SoundStation Duo 产品包装中包含：

- 会议电话控制台
- 21 英尺 (6.4 米) 组合式模拟及以太网电缆，附带供电功能
- 通用电源，24 伏，0.5 安
- 7 英尺 (2.1 米) 特定区域电源线
- 7 英尺 (2.1 米) 以太网网线
- 7 英尺 (2.1 米) 电话线 (RJ11)
- 快速启用指南

配件

- 2 个扩展麦克风，200 - 7000 赫兹

环境条件

- 运行温度：32°-104°F (0°-40°C)
- 相对湿度：20%-85% (非结露)
- 存储温度：-22°-131°F (-30°-55°C)

质量保证

- 三年

原产地

- 中国

电话尺寸

- 15.6×12.9×2.5 英寸 (34.6×32.7×6.4 厘米) (长 × 宽 × 高)

电话控制台重量

- 1.62 磅 (0.74 千克)

包装尺寸

- 13.9×18×3.7 英寸 (35.3×45.8×9.4 厘米) (长 × 宽 × 高)

包装重量

- 4.56 磅 (2.06 千克)

* 也适用于 PSTN 模式

** 根据来电显示标准的不同，某些功能在一些地区可能不可用。另外，电话线连接的质量可能会影响来电显示功能的正常使用。在一些地区，可能需要向服务提供商申请开通来电显示服务。

*** SoundStation Duo 使用带有标准 2.5 毫米耳机插孔的连接线。如果您的移动电话或 PC 不支持此种连接，请使用转换器 (产品包装中不包含)。

© 2010 Polycom, Inc. 版权所有，保留所有权利。

POLYCOM®，宝利通® 三角形标识名称以及宝利通公司产品相关的标志均为商标，和或宝利通公司服务标志和或普通法商标在美国和其他多个国家注册。所有其他商标均为其各自所有者财产。在没有宝利通明确的书面许可之前，不得以除个人以外的任何目的，以任何形式复制或传播此内容。本文件中的信息如有变更，恕不另行通知。 08/12



Polycom 通讯系统 (北京) 有限公司

地址：北京市朝阳区东三环北路5号
北京发展大厦6层
邮编：100004
电话：+86 10 85884800
传真：+86 10 85808368

上海分公司

地址：上海市长宁区虹桥路1452号
古北国际财富中心602室
邮编：200336
电话：+86 21 22207600
传真：+86 21 32095070

广州分公司

地址：广州市天河区天河路208号粤
海天河城大厦35层05-07A单位
邮编：510620
电话：+86 20 28858000
传真：+86 20 28858018

济南分公司

地址：济南市历下区经十路13777号
中润世纪广场18栋701室
邮编：250014
电话：+86 531 81667099
传真：+86 531 81667090

成都分公司

地址：成都市武侯区人民南路三段一号
平安财富中心20层4-6室
邮编：610041
电话：+86 28 65011900
传真：+86 28 65011919

沈阳分公司

地址：沈阳市和平区青年大街286号
华润大厦2803室
邮编：110004
电话：+86 24 23182080
传真：+86 24 83985418

西安分公司

地址：陕西省西安市南二环79号
广丰国际21502
邮编：710068
电话：+86 29 68651020
传真：+86 29 68651009