

Poly Sync 系列对比指南



技术规格

	Poly Sync 20/Poly Sync 20+	Poly Sync 40	Poly Sync 60
可连接性	蓝牙Poly Sync 20+:通过 USB 或随附的 BT600 蓝牙适配器连接 PC, 通过蓝牙连接智能手机	通过 USB-A 和 USB-C 组合线缆连接 PC, 通过蓝牙连接智能手机	通过 USB-A 和 USB-C 的组合线缆连接 PC, 通过蓝牙连接智能手机 (通过蓝牙)
推荐使用场景	需要居家办公、在办公室办公或移动办公的灵活办公场所	用户可使用自己携带的电脑/智能手机的灵活工作空间和小型协作空间	用户可使用自己携带的电脑/智能手机的中小型会议室
扬声器类型	便携式个人智能扬声器	灵活/小型协作空间智能扬声器	中小型会议室智能扬声器
扬声器响应频率	80 Hz 至 20 kHz	75 Hz 至 20 kHz	75 Hz 至 20 kHz
状态指示条	1	2个, 旨在实现 360 度全方位的可见性	2个, 旨在实现 360 度全方位的可见性
麦克风	三麦克风可控阵列	三麦克风可控阵列	六麦克风可控阵列
麦克风拾音范围	最远可达 7 英尺/2 米	最远可达 8 英尺/2.5 米	最远可达 10 英尺/3 米
电池模式通话时间	长达 20 小时	长达 20 小时	仅能使用交流电源
USB 插座	一个智能手机充电器	一个智能手机充电器	两个智能手机充电器和一个 USB 视频摄像头直接插入端口
无线菊花链	否	是	是
用户控制	应答/结束通话、静音、增大/降低音量、自定义功能按键	应答/结束通话、静音、增大/降低音量、自定义功能按键	应答/结束通话、静音、增大/降低音量、自定义功能按键
无线频率	蓝牙版本 5.1	蓝牙版本 5.1	蓝牙版本 5.1
尺寸 (长 X 宽 X 高, 单位:毫米)	182 x 95 x 34	273 x 102 x 38	394 x 116 x 37
重量	360 克/12.7 盎司	610 克/21.5 盎司	1000 克/35 盎司
防尘防水等级	IP64	IP64	不适用
配备的附件	便携袋、系绳。BT600 蓝牙 USB 适配器 (仅限 Poly Sync 20+)	不适用	不适用
可用附件 (另售)	不适用	充电支架、安全的桌面支架、BT600 蓝牙 USB 适配器	BT600 蓝牙 USB 适配器
型号	标准版本和已获得 Microsoft Teams 认证的版本	标准版本和已获得 Microsoft Teams 认证的版本	标准版本和已获得 Microsoft Teams 认证的版本

技术说明

防尘防水等级

IP64 保护等级, 可全方位防止灰尘进入、防溅水。

麦克风可控阵列

多麦克风可控阵列凭借回声消除和降噪技术, 让与会者专注于会议发言, 免受背景噪音干扰。

自定义功能按钮

自定义功能按钮经过软件配置可实现以下几种功能之一: 重拨智能手机的上一个号码、播放/暂停智能手机的流式媒体、系统状态检查、删除蓝牙配对等。

无线菊花链

通过蓝牙连接设备时, 以无线方式将两台设备连接到一起, 供大型会议室使用。