



あらゆる会議室に対応するスマート音声会議システム

利点

- 自然な会話を実現するため、Poly が誇る音声技術でコラボレーションを強化
- どの会議室にも使い慣れた、一貫性のあるテクノロジーで導入がより簡単に。
- ワンタッチ ジョインで、すぐに会議を開始
- Trio C60 による高速かつシンプルなコントロールで、Poly ルーム ビデオ ソリューションを補完

TRIO C60

会議参加者みんなで、有益なアイデアを出し合いましょう。Poly が誇る音声技術で、会議室のどこに座っていても、出席者全員の音声をしっかりと届けます。NoiseBlockAI によって、騒音に会議を中断されることなく、自然な会話を実現します。拡張マイクにより、大規模な会議室でも明瞭な音声を届けます。シンプルさを重視して設計され、音声会議や Poly ビデオ ルーム ソリューションと組み合わせて使用できます。何よりも素晴らしいのは、非常に使い易いことです。ワンクリックでミーティングを開始し、参加できます。Trio C60 は、使い慣れたコラボレーション プラットフォームに対応しているので、使い易く、簡単です。とてもシンプルで、パワフルです。

- モバイル デバイスは、USB、Bluetooth®、または IP 接続が可能
- 声以外の集中を妨げる騒音をインテリジェントに排除しながら、話者の声をクリアに届ける
- 迅速な導入と高い稼働率を実現する包括的な管理と分析

POLY TRIO C60

製品仕様

ユーザーインターフェース

- ジェスチャーベース、マルチタッチ対応の静電容量タッチスクリーン
- 5 インチカラー液晶ディスプレイ (720 x 1280 ピクセル)、アスペクト比 9:16
- オンスクリーン仮想キーボード
- USB 2.0 Type A 準拠ポート x 1
- USB 2.0 Micro-B デバイスポート x 1 (USB オーディオ デバイスおよびコンテンツ共有用)
- Bluetooth 5.0 内蔵¹
- マルチカラー静電容量タッチ式ミュートインジケータ、ボリューム ボタンおよびミュートボタン x 3
- ユーザーインターフェースはアラビア語、中国語、デンマーク語、オランダ語、英語 (カナダ/米国/英国)、フランス語、ドイツ語、イタリア語、日本語、韓国語、ノルウェー語、ポーランド語、ポルトガル語、ロシア語、スロベニア語、スペイン語、スウェーデン語に対応

音声機能

- 3 つの MEMS マイクで全方位をカバー
- スピーカー
 - 周波数: 100 ~ 22,000 Hz
 - 音量: 92 dB (0.5 m 地点のピーク音量)
- マイク集音範囲: 約 6.1 m
- 対応コーデック:
 - G.711 (A-law および μ -law)
 - G.719
 - G.722、G722.1、G722.1C
 - G.729AB
 - Poly Siren 7、Siren 14
 - iLBC (3.33 Kbps および 15.2 Kbps)
 - Opus (8 Kbps ~ 24 Kbps)
 - SILK
 - Poly Acoustic Clarity 技術による全二重音声、アコースティックエコーキャンセラー、およびバックグラウンドノイズの抑制 - (全二重標準規格 IEEE1329 タイプ 1 準拠)
- Poly NoiseBlockAI
- 音声アクティビティの検出
- コンフォートノイズ生成

- DTMF トーン生成 (RFC 2833 およびインバンド)
- Bluetooth® デバイス ペ어링¹
- 遅延の少ない音声パケット転送
- 最適化されたジッタバッファ
- パケットロス補正機能

通話処理機能

(設定およびエコシステムによって異なる場合あり)

- 最大3回線 (最大1回線の Skype for Business)
- 外線共有のサポート、ブリッジ接続ラインレイアウト
- 個別の着信管理/コールウェイティング
- 通話タイマー、コールウェイティング
- 通話の切り替え、保留、転送、応答
- 着信、発信、接続相手の識別情報
- ワンタッチスピードダイヤルと会議参加
- ローカル 5 者通話
- デイジーチェーン最大 3 台
- 応答拒否機能
- ローカル番号デジットマップ/ダイヤルプラン
- LDAP を使用した企業ディレクトリへのアクセス
- ビジュアルカンファレンスマネージメント

ネットワーク

- オープン SIP
- Skype for Business
- Microsoft Teams
- IETF SIP (RFC 3261 および付随する RFC)
- SDP
- 2 ポートギガビットイーサネットスイッチ
 - 10/100/1000 Base-TX (LAN IN および LAN OUT)
 - LAN OUT ポートは IEEE 802.3af PSE をサポート
- Wi-Fi ネットワーク接続 (MIMO)¹
 - 2.4 ~ 2.4835GHz (802.11b、802.11g、802.11n HT-20)
 - 5.15 ~ 5.825 GHz (802.11a、802.11n HT-20、HT-40、802.11ac HT-20、HT-40、HT-80)

管理

- Poly Lens
- PDMS-E、PDMS-SP
- RealPresence Resource Manager (v.10.9 以上) によるプロビジョニング
- 手動または DHCP (動的ホスト構成プロトコル) によるネットワーク設定
- Poly Zero Touch Provisioning
- FTP/TFTP/HTTP/HTTPS を使用した、中央サーバーからの一括設定
- プロビジョニングサーバーおよびコールサーバーの冗長構成をサポート
- SNMP を使用した時間同期

セキュリティ

- 802.1X 認証および EAPOL
- SRTP によるメディア暗号化
- トランスポートレイヤセキュリティ (TLS) v.1.2
- 暗号化された設定ファイル
- ダイジェスト認証
- パスワードによるログイン
- ブートサーバーアドレスの URL シンタックスとパスワードをサポート
- HTTPS セキュリティで保護されたプロビジョニング
- 「署名」ソフトウェアの実行ファイルをサポート
- Wi-Fi 暗号化¹: WEP、WPA パーソナル、WPA2 パーソナル、WPA2 エンタープライズ (802.1X 認証) (EAP-TLS、PEAP-MSCHAPv2)
- QoS のサポート
 - IEEE 802.1p/Q タグ (VLAN)、レイヤ 3 TOS、および DSCP
 - WMM (Wi-Fi マルチメディア)

電源

- LAN IN: 内蔵自動検知型 IEEE 802.3at 準拠 PoE デバイス (クラス 4) (LAN IN へのクラス 4 のフル電力供給が必要、PSE がいない場合はクラス 0)。IEEE 802.3af との下位互換性をサポート
- LAN OUT: 内蔵自動検知型 IEEE 802.3af 準拠電源供給機器 (LAN IN へのクラス 4 のフル電力供給が必要)

承認

- 日本 MIC/VCCI クラス B
- FCC Part 15 (CFR 47) クラス B
- ICES-003 クラス B
- CISPR22 クラス B
- VCCI クラス B
- EN 301 489-1、EN 301 489-3、EN 301 489-17
- EN61000-3-2、EN61000-3-3
- NZ Telepermit、R-NZ
- RCM
- RoHS 準拠

無線規格¹

- 米国
 - FCC Part 15B
 - FCC Part 15C
 - FCC Part 15D²
 - FCC Part 15E
- カナダ
 - RSS 247 Issue 1
- EU
 - ETSI EN 300 328 v1.9.1
 - ETSI EN 301 893 v1.7.1
 - ETSI EN 300 330
 - ETSI EN 300 406²
 - ETSI EN 301 489-1
 - ETSI EN 301 489-3
 - ETSI EN 301-489-6²
 - ETSI EN 301 489-17
- 日本
 - Japan Item (19)
 - Japan Item (19) -3
 - Japan Item (19) -3-2
- オーストラリア
 - AS/NZ4268

安全規格

- UL 60950-1
- UL 62368-1
- CE マーク
- CAN/CSA-C22.2 No.60950-1-03
- CAN/CSA C22.2 No.62368-1-14
- EN 60950-1
- EN 62368-1
- IEC 60950-1
- IEC 62368-1
- AS/NZS 60950-1
- AS/NZS 62368-1-17

環境条件

- 動作温度: 0 ~ 40 °C
- 相対湿度: 5% ~ 95% (結露しないこと)
- 保管温度: -20 ~ +70 °C

POLY TRIO C60 のパッケージ内容

- Trio C60 会議用電話機
- CAT 5e ネットワークケーブル (約 7.6 m)
- セットアップシート

アクセサリ (オプション)

- Poly Trio C シリーズ用拡張マイク
- 電源キット (IEEE 802.3at タイプ 2 準拠の 1 ポート拡張ギガビット ミッドスパン、電源コード、ネットワーク ケーブルを含む)

保証

- 1 年間

システム本体のサイズ (幅×高さ×奥行)

- 38.3 x 7.7 x 33.4 cm
- 本体重量: 1.3 kg

梱包箱の寸法 (幅×高さ×奥行)

- 48.0 x 11.5 x 39.5 cm
- 梱包時重量: 2.4 kg

¹Trio C60 NR (無線無し) バージョンでは使用できません

²Trio C60 ND (DECT™ 無し) バージョンには適用されません (発売時点)

詳細を見る

Poly Trio C60 の詳細については、poly.com/trio をご覧ください。