



适用于任何 会议空间的 智能会议电话

产品优势

- Poly 博诣经典音质使用户可以享受自然通话, 提高协作体验
- 会议室技术的一致性及兼容性, 能提高用户采用率
- 使用一触式连接在几秒钟内开始会议
- 使用 Trio C60 进行快速、简单的控制, 为您的 Poly 博诣会议室视频解决方案锦上添花

TRIO C60

让人们齐聚一堂。发挥创意。不论距离远近, 此款配有 Poly 博诣经典音频的产品还可确保桌上每个人的声音清晰。该款耳机采用 NoiseBlockAI 人工智能噪音屏蔽技术, 使通话语音自然流畅, 不受干扰。扩展麦克风可为更大型的会议室提供出色的音频。此款设备设计简约, 适合在音频会议中使用或者与 Poly 博诣视频会议室解决方案搭配使用。最为出色的一点是, 该款话机极为简单易用, 只需触摸一下按钮, 即可启动和加入会议。Trio C60 适合所有人在喜爱的协作平台上无缝兼容的体验。如此简单, 如此强大。

- 可通过 USB、蓝牙® 或 IP 连接功能连接移动设备
- 智能消除非语音噪音干扰, 同时清晰地传递您的声音
- 全面的管理和分析, 可实现快速部署和长时间正常工作

POLY TRIO C60

技术规格

用户界面特性

- 基于手势的多点触控电容触摸屏
- 5 英寸彩色液晶显示屏 (720 x 1280 像素), 16:9 宽高比
- 屏幕虚拟键盘
- 1 个 USB 2.0 Type A 兼容端口
- 1 个 USB 2.0 Micro-B 设备端口, 可用作 USB 音频设备
- 集成蓝牙 5.0¹
- 设备每个支脚上都有发光静音指示灯和音量控制, 方便桌子旁的所有人使用
- 用户界面支持多种语言: 中文、阿拉伯语、丹麦语、荷兰语、英语 (加拿大/美国/英国)、法语、德语、意大利语、日语、韩语、挪威语、波兰语、葡萄牙语、俄语、斯洛文尼亚语、西班牙语和瑞典语

音频特点

- 三个可 360 度麦克风拾音的 MEMS 麦克风
- 扬声器
 - 频率: 100—22,000 Hz
 - 音量: 0.5 米时的峰值音量 92 dB
- 6.1 米/20 英尺麦克风拾音范围
- 支持编解码:
 - G.711 (A-law 和 μ -law)
 - G.719
 - G.722、G722.1、G722.1C
 - G.729AB
 - Poly Siren 7、Siren 14
 - iLBC (3.33 Kbps 和 15.2 Kbps)
 - Opus (8 Kbps—24 Kbps)
 - SILK
 - Poly Acoustic Clarity 技术提供全双工会话、回声消除和背景噪音抑制 — 符合 Type 1 要求 (IEEE 1329 全双工)
- Poly 博诣 NoiseBlockAI
- 语音活动检测
- 舒适背景音生成
- DTMF 信号音生成 (RFC 2833 和带内)
- 蓝牙® 设备配对 (HFP/AD2P)¹
- 低延迟音频数据包传输
- 自适应抖动缓冲
- 数据包丢失隐藏

通话处理特性

(可能取决于配置和生态系统)

- 多达 3 条线路 (Skype for Business 最多 1 条)
- 共享通话/桥接线路状态
- 区别来电处理/呼叫等待
- 通话计时器和呼叫等待
- 呼叫转移、等候、转接、接听
- 被叫方、主叫方、连接方信息显示
- 一键快速拨号和加入会议
- 本地 5 方音频会议
- 多达 3 条菊花链
- 免打扰功能
- 本地配置的数图/拨号方案
- 基于 LDAP 的企业目录访问
- 可视会议管理

网络

- OpenSIP
- 已获得 Skype for Business 认证
- 已获得 Microsoft Teams 认证
- IETF SIP (RFC 3261 和配套 RFC)
- SDP
- 双端口千兆以太网交换机
 - 跨 LAN IN 和 LAN OUT 的 10/100/1000Base-TX
 - LAN OUT 端口支持 IEEE 802.3af PSE
- Wi-Fi 网络连接 (MIMO)¹
 - 2.4—2.4835 GHz (802.11b、802.11g、802.11n HT-20)
 - 5.15—5.825 GHz (802.11a、802.11n HT-20、HT-40; 802.11ac HT-20、HT-40、HT-80)

管理

- Poly Lens
- PDMS-E、PDMS-SP
- 基于配置的 RealPresence Resource Manager 云资源管理器 (版本 10.9 及更高版本)
- 手动或动态主机配置协议 (DHCP) 网络设置
- Poly Zero Touch 配置
- 基于 FTP/TFTP/HTTP/HTTPS 服务器的集中配置
- 配置和呼叫服务器冗余支持
- 基于 SNTP 的同步时间和日期

安全性

- 802.1X 认证和 EAPOL
- 通过 SRTP 进行媒体加密 (包含 AES-256)
- 传输层安全性 (TLS) v 1.2
- 加密配置文件
- 摘要式身份验证
- 密码登录
- 支持带密码的 URL 语法, 用于引导服务器地址
- HTTPS 安全预置功能
- 支持签名的软件可执行文件
- Wi-Fi 加密¹: WEP、WPA-个人版、WPA2-个人版、WPA2-企业版 (802.1X) (EAP-TLS, PEAP-MSCHAPv2)
- QoS- IEEE 802.1p/Q 标记 (VLAN)、第 3 层 TOS 和 DSCP
- WMM (Wi-Fi 多媒体)¹

电源

- LAN IN: 内置式自动感应 IEEE 802.3atPoE 设备 (Class 4) (如果没有 PSE, 则 LAN IN 以 Class 0 标准运行需要电源输入完全符合 Class 4 标准)。向后兼容 IEEE 802.3af
- LAN OUT: 内置自动感应 IEEE 802.3af 电源设备 (LAN IN 运行要求电源输入符合 Class 4 标准) LAN IN 才能运行)

认证

- 日本 MIC/VCCI B 类
- FCC 第 15 部分 (CFR 47) B 类
- ICES-003 B 类
- CISPR22 B 类
- VCCI B 类
- EN 301 489-1、EN 301 489-3、EN 301 489-17
- EN61000-3-2;EN61000-3-3
- NZ Telepermit, R-NZ
- RCM
- 符合 ROHS

安全

- UL 60950-1
- UL 62368-1
- CE 标记
- CAN/CSA-C22.2 No.60950-1-03
- CAN/CSA C22.2 No.62368-1-14
- EN 60950-1
- EN 62368-1
- IEC 60950-1
- IEC 62368-1
- AS/NZS 60950-1
- AS/NZS 62368-1-17

环境条件

- 工作温度: 0 至 40 °C (+32 至 104 °F)
- 相对湿度: 5% 至 95% (非冷凝)
- 储存温度: -20 至 +70 °C (-4 至 +160 °F)

POLY TRIO C60 随附

- Trio C60 会议电话
- 7.6 米网线 CAT 5e
- 安装说明书

附件 (单独出售)

- Poly Trio C 系列扩展麦克风
- 电源套件, 包括扩展单端口千兆中跨, 符合 IEEE 802.3at Type 2 标准, 本地电源线和网络线缆
- 1.2 米/4 英尺 USB 线缆

话机尺寸 (长 X 宽 X 高)

- 38.3 x 7.7 x 33.4 厘米
(15.1 x 3.0 x 13.1 英寸)
- 装置重量: 1.3 千克/2.8 磅

包装盒尺寸 (长 X 宽 X 高)

- 48.0 x 11.5 x 39.5 厘米
(长 x 深 x 宽: 19 x 4.5 x 15.5 英寸)
- 包装盒重量: 2.4 千克/5.3 磅

¹ 不适用于 Trio C60 NR (非无线电) 版本

² 不适用于 Trio C60 (ND) 无 DECT™ 版本

³ TAA 可用于 Trio C60 全音频和 Trio C60 NR 版本

了解更多

有关 Poly Trio C60 的更多信息, 请访问 poly.com/trio