



هاتف وسائط الأعمال Polycom® VVX® 201

هاتف IP بخطين من المستوى الأولي بجودة صوت فائقة الدقة ومنفذي إيثرنت

يتميز Polycom® VVX® 201 بأنه هاتف IP بخطين بسيط ولكنه يُعتمد عليه، مع منفذي إيثرنت 10/100؛ مما يمنحك جودة صوت على مستوى مؤسسي. يتميز هاتف Polycom VVX 201 بأناقته وسعره الذي في المتناول، كما أنه حل مثالي بالنسبة لكل بيئات البيع بالتجزئة أو مراكز الاتصالات أو الأماكن المشتركة/العامة مثل الرداهات والقاعات وغرف الاستراحات أو أي مكان يحتاج إلى إمكانيات اتصال بسيطة ويعتمد عليها.

جودة صوت ووضوح لا نظير لهما

يتميز VVX 201 بهاتف مكبر للصوت مزدوج بالكامل ومتوافق مع الفئة 1 Type مع ميزة Polycom® HD Voice™ الأسطورية وتقنية Polycom® Acoustic Fence™ التي تمنحك جودة صوت فائقة، ومحادثات خالية من التشويش وصدى الأصوات تشعر المتصلين وكأنهم في مكان واحد.

البساطة وسهولة الاستخدام

يتوفر Polycom VVX 201 بواجهة ذكية ومألوفة للمستخدم مع دعم لغات متعددة؛ مما يجعلك تستخدمه دون أن تشغل بالك "بالكيفية". يتميز الهاتف بشاشة LCD ذات خلفية مضيئة لإمكانية قراءة محسنة.

الأفضل في فئته من حيث نشر الاستخدام والإدارة

تم تصميم هاتف VVX 201 بحيث يضيف على التثبيت والتكوين والترقية في منتهى البساطة والفعالية. يتيح التكوين ذو المستوى المؤسسي المستند إلى الويب للمسؤولين إمكانية توفير الخدمة لعدد كبير من الهواتف في أنحاء المؤسسة وصيانتها بسهولة. بالإضافة إلى ذلك، تضمن مجموعة الميزات الإدارية المكثفة المضمنة توفر أحدث التقنيات لدى موفري الخدمة المستضافين من أجل تكامل VVX 201 بسلاسة مع بيئتهم الهاتفية الموجودة.

توافق تشغيلي موسع وقوي

صُمم VVX 201 مزوداً بإمكانات التوافق التشغيلي، واعتمد ليتوافق تشغيله مع أوسع نطاق من أنظمة PBX وأنظمة SIP الأساسية للتحكم في المكالمات على مستوى الصناعة.

- الأمتل بالنسبة لمراكز الاتصالات وبيئات البيع بالتجزئة والأماكن المشتركة/العامة
- أجر مكالمات أكثر فعالية وإنتاجية مع تقنية الصوت فائق الدقة HD Voice من Polycom
- انشر استخدام VVX 201 في بيئات عمل مستضافة أو مستندة إلى مقار العمل
- قلل تكاليف نشر الاستخدام والصيانة—يضيفي حل Polycom Zero Touch Provisioning مع أداة التكوين المستندة إلى الويب على هاتف VVX 201 البساطة في نشر استخدامه والسهولة في إدارته وترقيته وصيانتها
- زيادة استثمارات البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات السابقة—انشر استخدام هواتف وسائط الأعمال VVX 201 على شبكتك الموجودة دون الحاجة إلى ترقية النظام الأساسي للتحكم في المكالمات الحالي لديك

مواصفات Polycom VVX 201

• تسجيل الحدث	(HAC) للاقتران المغناطيسي مع ميزات	ميزات واجهة المستخدم
• Syslog	مساعدة الاستماع	• شاشة LCD رسومية بخلفية مضبوطة
• تشخيصات الأجهزة	• متوافق مع جهاز مهائى TTY المتاح بالأسواق	• بدقة عرض (132 × 64)
• الإبلاغ عن الحالات والإحصائيات	ميزات معالجة المكالمات¹	• دعم البريد الصوتي
• TCP	• هويتا SIP (تسجيلان)	• حامل مكتب/حائط قلاب
• UDP	• مفتاحا خطين قابلان للبرمجة	• دعم حروف Unicode UTF-8. واجهة مستخدم متعددة
• DNS-SRV	• مظهر خط الاتصال/المستخدم كجسر مشترك	اللغات تتضمن الدانمركية والهولندية والإنجليزية (الكندية/
الأمان	• مظهر خط مرن (يمكن تخصيص مفتاح خط	الأمريكية/البريطانية) والفرنسية والألمانية والإيطالية
• مصادقة 802.1X و EAPOL	أو مفتاحي خطين لكل تسجيل)	واليابانية والكورية والنرويجية والبولندية والبرتغالية
• تشفير الوسائط عبر SRTP	• معالجة مكالمات/انتظار مكالمات مميزة	والروسية والسلوفينية والإسبانية والسويدية
• بروتوكول أمان طبقة النقل	• ميزة مؤقت مكالمات وانتظار المكالمات	مفاتيح الميزات
• ملفات تكوين مشفرة	• تحويل المكالمات، تعليقها، تحويلها (إعادة توجيهها)،	• 4 مفاتيح "مرنة" حساسة للسياق
• مصادقة كلية	الرد عليها	• مفتاحا خطين مع شاشة LED ثنائية اللون (أحمر/أخضر)
• تسجيل دخول بكلمة مرور	• معلومات الطرف الذي يتم الاتصال به، ومعلومات الطرف	• مفتاح ميزة "الشاشة الرئيسية"
• دعم جملة URL بكلمة مرور لعنوان خادم التمهيد	المتصل، ومعلومات الطرف قيد الاتصال	• نظام مجموعة مفاتيح تنقل رباعي الاتجاه
• توفير الخدمة الآمن ببروتوكول HTTPS	• عقد مؤتمرات صوتية محلية ثلاثية الاتجاه	• مفتاحا التحكم في مستوى الصوت
• دعم الملفات التنفيذية للبرامج الموقعة	• اتصال سريع بلمسة واحدة، إعادة اتصال	• مفتاح مخصص لتعليق المكالمات
الطاقة	• إعلام عن بعد بالمكالمة الفاتنة	• مفتاح مخصص لسماعة الرأس
• الاستشعار التلقائي المضمن IEEE 802.3af	• وظيفة منع الإزعاج	• مفتاح مخصص للهاتف المكبر للصوت بخاصية
• Power over	• إمكانية تبديل الوضع إلى الخطاف الإلكتروني	التحدث الحر
• إيثرنت (الفئة 2)	• خريطة رقمية/خطة اتصال محلية قابلة للتكوين	• مفتاح مخصص لكم صوت الميكروفون
• مهائى تيار متردد عالمي خارجي	نظام أساسي مفتوح للتطبيقات	ميزات الصوت
(اختياري، 12V 6W DC)	• يدعم Polycom Apps SDK و API لتطبيقات	• تقدم تقنية Polycom HD Voice جودة صوت واقعية
الاعتمادات	الأعمال والتطبيقات الشخصية من إنتاج جهات خارجية ²	تماماً لكل من جهاز سماع المسار الصوتي والهاتف
• FCC القسم 15 (CFR 47) الفئة B	• مرفق به Polycom UC Software:	المكبر للصوت بخاصية التحدث الحر والسماعة الاختيارية
• ICES-003 الفئة B	- الوصول إلى دليل الشركات باستخدام LDAP	تقنية Polycom® Acoustic Clarity™ تقدم محادثات
• EN55022 الفئة B	- إدارة المؤتمرات المرئية	مزدوجة بالكامل وإمكانية إلغاء صدى الصوت والحد من
• CISPR22 الفئة B	الشبكة وتوفير الخدمة	ضوضاء الخلفية
• VCCI الفئة B	• دعم بروتوكول SIP	• متوافق مع الفئة IEEE 1329 Type 1
• EN55024	• SDP	(مزودج بالكامل)
• EN61000-3-2؛ EN61000-3-3	• IETF SIP (RFC 3261 وأجهزة RFC المرافقة)	• استجابة التردد - 150 هرتز - 7 كيلوهرتز للهاتف المكبر
• NZ Telepermit	• مبدل إيثرنت بمنفذين	للصوت بخاصية التحدث الحر والسماعة ووضع السماعة
• UAE TRA	• عبر منفذي LAN و PC	الاختيارية
• أستراليا RCM	• إعداد شبكة بروتوكول تكوين المضيف الديناميكي	• برامج الترميز: G.711 (قانون A وقانون μ)،
• متوافق مع ROHS	أو اليدوي (DHCP)	• G.722، G.729AB (صوت فائق الدقة HD Voice)،
• ICASA	• مزامنة الوقت والتاريخ باستخدام SNTP	iLBC
• CITC	• توفير خدمة FTP/FTPS/TFTP/HTTP/HTTPS	• إعدادات فردية لمستوى الصوت مع عرض ملاحظات
• ANATEL ³	مركزية مبنية على الخادم لعمليات نشر الاستخدام الشاملة	مرئية لكل مسار صوتي
• Customs Union ³	• تكرار خادم المكالمات وتوفير الخدمة مدعوم	• اكتشاف نشاط الصوت
• KCC ³	• دعم IEEE 802.1p-QoS/علامات Q (VLAN)	• تكوين خلفية صوتية خافتة
• TAA ³	و Layer 3 TOS و DHCP	• تكوين نغمات DTMF (RFC 2833) وفي
• CCC ³	• اكتشاف VLAN، اكتشاف DHCP VLAN،	النطاق الترددي)
السلامة	• اكتشاف VLAN لLLDP-MED	• إرسال حزمة الصوت بتأخير منخفض
• UL 60950-1	• دعم Network Address Translation (NAT)	• حواجز يمكن تهيئتها لتقليل التشويش
• علامة CE	للتكوين الثابت وإشارات SIP "Keep-Alive"	• إخفاء فقدان الحزمة
• 60950-1 رقم CAN/CSA C22.2	• دعم RTP و RTCP	التوافق بين سماعة الرأس والسماعة اليدوية
• EN 60950-1		• منفذ مخصص لسماعة RJ-9 اليدوية
• IEC 60950-1		• توافق ميزات مساعدة الاستماع مع المعيارين ITU-T
• AS/NZS 60950-1		TIA 504A و P.370
		• متوافق مع قانون المعايير الأمريكيين، الفقرة 508 القسم
		الفرعي B 1194.23 (بالكامل)
		• سماعة يدوية متوافقة مع ميزات مساعدة الاستماع

الضمان	الحجم	ظروف التشغيل
أكثر من (1) سنة	• 6.5 × 6 × 7 بوصة (17 × 15 × 18) (عرض × ارتفاع × عمق)	• أثناء التشغيل وعدم التشغيل: 0 إلى +40 درجة مئوية (32+ إلى 104+ درجة فهرنهايت) • الرطوبة النسبية: 5% إلى 95%، دون تكاثف
1 يجب دعم أغلب الميزات والإمكانات المدعومة بالبرامج بواسطة الخادم. يُرجى الاتصال بموزع IP PBX/Softswitch أو موفر الخدمة لقائمة بالميزات المدعومة.	أرقام المنتج 2200-40450-025 – VVX201 WW PoE	درجة حرارة التخزين -40 إلى +70 درجة مئوية (-40 إلى +160 درجة فهرنهايت)
2 متوفر في إصدار UC Software مستقبلتي	وزن الوحدة • 1.8 رطل (0.8 كجم)	يتوفر Polycom VVX 201 مع: • وحدة تحكم VVX 201 • سماعة يدوية مع سلك سماعة الرأس • كبل شبكة (LAN) • دليل التشغيل السريع
3 التوافق وأعمال الترجمة المخططة	كمية الورق المقوى الأصلية • عشرة (10)	
	بلد المنشأ الصين	

حول شركة Polycom

تساعد شركة Polycom المؤسسات على الارتقاء بتجربة التعاون بين الأشخاص إلى مستوى آخر. تعتمد أكثر من 400 ألف شركة ومؤسسة حول العالم على حلول الفيديو والصوت والمحوى التي تقدمها Polycom للتصدي للتحديات التي يطرحها بُعد المسافة. توفر شركة Polycom مع شبكة الشركاء حول العالم حلولاً مرنة تتيح التعاون في كافة البيئات، وتمنح المستخدم تجربة مثالية وحماية للاستثمارات لا مثيل لها.



Polycom EMEA
+44 (0)1753 723282
www.polycom.co.uk