



هواتف الوسائط 300 VVX® و 301 Polycom® و 310 و 311 للشركات

هواتف وسائط للشركات قوية وممكنة بالوظائف الأساسية ومخصصة للعاملين الحاليين في الحجيرات ممن يعالجون حجم مكالمات منخفض إلى متوسط لتوفير اتصالات كاملة الوضوح

- تحسين إنتاجية العاملين في الحجيرات والعاملين في مراكز الاتصالات من خلال واجهة استخدام بسيطة وسهلة الاستخدام
- إجراء مكالمات أكثر فاعلية وإنتاجية بوضوح منقطع النظير عبر تقنية Polycom® HD Voice™
- تقليل تكاليف نشر الاستخدام والصيانة— يضيف حل Polycom Zero Touch Provisioning مع أداة التكوين المستندة إلى الويب على سلسلة هواتف VVX 300 البساطة في نشر استخدامها وسهولة إدارتها وترقيتها وصيانتها
- إمكانية الاستفادة من استثمارات البنية الأساسية لتكنولوجيا المعلومات السابقة—يمكنك نشر استخدام سلسلة هواتف الوسائط VVX 300 للشركات على شبكتك الحالية من دون الحاجة إلى ترقية النظام الأساسي الذي تستخدمه حالياً للتحكم بالمكالمات
- سهولة الدمج مع تطبيقات الاتصالات الموحدة المستندة إلى الويب التابعة لجهات خارجية وكذلك تطبيقات الإنتاجية، بفضل واجهات برمجة التطبيقات (API) الواسعة والمفتوحة والمستندة إلى معايير

تعتبر سلسلة Polycom® VVX® 300 هواتف وسائط للشركات قابلة للتوسيع تقدم اتصالات كاملة الوضوح وتعزز مستوى التعاون والإنتاجية الفردية.

البساطة وسهولة الاستخدام توفر سلسلة هواتف VVX 300 حلولاً عالية الجودة وفعالة من حيث التكلفة لأي بيئة عبر ميزات الاتصالات الموحدة المتقدمة التي توفرها. وتساهم واجهة المستخدم البسيطة في سلسلة هواتف VVX 300 في تيسير الاستخدام والتنقل ولا تتطلب سوى قدر قليل من التدريب.

جودة صوت ووضوح لا نظير لهما تقدم سلسلة هواتف VVX 300 جودة صوت واقعية تماماً عبر تقنية Polycom® HD Voice™ المتطورة مما يتيح إجراء محادثات واقعية بأقل جهد ويجعل المكالمات أكثر فاعلية وإنتاجية.

زيادة مستوى الإنتاجية إلى أقصى حد قُدِّم للعاملين في المكاتب الأمامية لديك أفضل تجربة بفضل هاتف الوسائط للشركات هذا العالي الجودة والمزود بـ 6 خطوط. تعمل سلسلة VVX 300 على تحسين الإنتاجية الفردية من خلال التكامل مع تطبيقات محيط العمل على جهاز الكمبيوتر. ويمكن للمستخدمين عرض تقويمات Microsoft Exchange وإدارتها، وتلقي تذكيرات الاجتماعات والتنبيهات، والوصول إلى دليل الشركات وإرسال رسائل فورية/عرض حالة التواجد مباشرة على شاشة الهاتف، حتى في حين انتظار بدء تشغيل جهاز الكمبيوتر. يمكنهم أيضاً زيادة إمكانيات سطح مكتب الكمبيوتر الشخصي ليشمل شاشة سلسلة هواتف VVX 300 من أجل التنقل والتفاعل عبر الماوس/اللوحة المفاتيح.

الأفضل في فئته من حيث نشر الاستخدام والإدارة تتميز سلسلة هواتف VVX 300 بسهولة النشر وبساطة الإدارة. وتتيح طريقة التكوين المناسبة لفئة المؤسسات والمستندة إلى الويب للمسؤولين إمكانية توفير الخدمة لعدد كبير من الهواتف في كل أنحاء المؤسسة وصيانتها بسهولة.

القابلية للتخصيص والتوسيع توفر سلسلة هواتف VVX 300 إمكانية تخصيص المعلومات بسرعة البرق، من خلال تطبيقات ويب مدمجة وخلفيات مخصصة. إضافة إلى أن سلسلة هواتف VVX 300 تتميز بسهولة التوصيل بوحدات توسيع في حال زيادة احتياجات المستخدمين ونمو حجم الأعمال لديك في المستقبل.

التشغيل التفاعلي بمعايير مفتوحة ورائدة في السوق عند تصميم سلسلة هواتف VVX 300، تمت مراعاة ضرورة تحسين إمكانية التشغيل التفاعلي، وبالتالي تم تعزيز الاستفادة من استثمارات تكنولوجيا المعلومات الأخرى المتوفرة حالياً في شركتك والتكامل معها. بفضل تميز هاتف الوسائط Polycom VVX 300 للشركات الممكن بالوظائف الأساسية بإمكانية التشغيل التفاعلي الأوسع في هذا المجال لخدم المكالمات، يمكنه أن يصبح الركيزة الأساسية المرنة والدائمة لأي استراتيجية اتصالات موحدة في المؤسسات.

مواصفات سلسلة هواتف Polycom VVX 300

ميزات واجهة المستخدم

- شاشة LCD رسومية بإضاءة خلفية، وتدرج رمادي بـ 8 مستويات، ودقة 104 x 280
- دعم البريد الصوتي¹
- مستعرض مستند إلى مجموعة أدوات الويب
- قاعدة ارتفاع قابل للتعديل
- دعم حروف Unicode UTF-8. واجهة مستخدم متعددة اللغات تتضمن الصينية والدنماركية والهولندية والإنجليزية (كندا/الولايات المتحدة/المملكة المتحدة) والفرنسية والألمانية والإيطالية واليابانية والكورية والنرويجية والبولندية والبرتغالية والروسية والسلوفينية والإسبانية والسويدية

ميزات الصوت

- تقدم تقنية Polycom® HD Voice™ جودة صوت واقعية تماماً لكل من جهاز سماع المسار الصوتي والهاتف المكبر للصوت عبر خاصية التحدث الحر وسماعة الرأس الاختيارية²
- تقدم تقنية Polycom® Acoustic Clarity™ محادثات مزدوجة بالكامل وإمكانية إلغاء صدى الصوت والحد من ضوضاء الخلفية
- - متوافق مع الفئة 1 (IEEE 1329) مزدوج بالكامل)
- الاستجابة للتردد - 150 هرتز - 7 كيلو هرتز لأوضاع السماع اليدوية وسماعة الرأس الاختيارية ومكبرات الصوت اللاسلكية
- برامج الترميز: G.711 (قانون A وقانون μ)، iLBC، G.722.1، G.722، G.729AB
- إعدادات فردية لمستوى الصوت مع عرض ملاحظات مرئية لكل مسار صوتي
- اكتشاف نشاط الصوت
- تكوين خلفية صوتية خافتة
- تكوين نغمات DTMF (RFC 2833) وفي النطاق الترددي)
- إرسال حزمة الصوت بتأخير منخفض
- حواجز يمكن تهيئتها لتقليل التشويش
- إخفاء فقدان الحزمة

التوافق مع سماعة الرأس وسماعة اليدوية

- منفذ مخصص لسماعة RJ-9 اليدوية
- توافق الأجهزة المساعدة للسمع مع المعيارين ITU-T TIA 504A و P.370
- متوافق مع قانون المعوقين الأمريكيين، الفقرة 508، القسم الفرعي B 1194.23 (بالكامل)
- سماعة يدوية متوافقة مع ميزات الجهاز المساعد على السمع للاقتراع المغناطيسي مع الأجهزة المساعدة على السمع
- متوافق مع جهاز مهائى TTY المتاح في الأسواق

ميزات معالجة المكالمات¹

- 6 خطوط (مفاتيح خطوط قابلة للبرمجة)
- مظهر خط الاتصال/المستخدم كجسر مشترك
- حقل مصباح مشغول (BLF)
- مظهر مرن للخطوط (يمكن تعيين مفتاح أو أكثر من مفاتيح الخطوط لكل خط امتداد داخلي)

- معالجة المكالمات الواردة/انتظار المكالمات بشكل مميز
- مؤقت المكالمات وانتظار المكالمات
- تحويل المكالمات، وتعليقها، وتحويلها (إعادة توجيهها)، والرد عليها
- معلومات الطرف الذي يتم الاتصال به، ومعلومات الطرف المتصل، ومعلومات الطرف قيد الاتصال
- مؤتمرات صوتية محلية ثلاثية الاتجاهات
- اتصال سريع وإعادة اتصال بلمسة واحدة
- إعلام عن بُعد بالمكالمة الفائتة
- وظيفة منع الإزعاج
- ممكن بمفتاح الخطاف الإلكتروني
- خريطة رقمية/خطة اتصال محلية قابلة للتكوين

نظام أساسي مفتوح للتطبيقات

- مستعرض كامل مستند إلى مجموعة أدوات الويب يدعم أمان SSL، وHTML5، وCSS، وJavaScript
- دعم Polycom Apps SDK وواجهة برمجة التطبيقات (API) لتطبيقات الأعمال والتطبيقات الشخصية التابعة لهيئات خارجية
- يضم برنامج Polycom UC Software ما يلي:
 - الوصول إلى دليل الشركات باستخدام بروتوكول LDAP لإدارة المؤتمرات المرئية

الشبكة وتوفير الخدمة

- دعم بروتوكول SIP
- SDP
- IETF SIP (RFC 3261 وأجهزة RFC المرافقة)
- مبدل إيثرنت بمنفذين
- - 10/100Base-TX عبر منفذي LAN وPC (VVX 300)
- - 1000Base-TX متوفر في VVX 310
- - التوافق مع IEEE802.3-2005 (البند 40) لمرفق الوسائط الفعلية

- التوافق مع IEEE802.3-2002 (البند 28) للتفاوض التلقائي مع شريك الارتباط
- إعداد شبكة بروتوكول تكوين المضيف الديناميكي (DHCP) أو اليدوي

- مزامنة الوقت والتاريخ باستخدام خادم SNTP
- توفير خدمة مركزية قائمة على خادم FTP/TFTP/HTTP/HTTPS
- دعم تكرار خادم المكالمات وتوفير الخدمة¹
- دعم IEEE 802.1p/Q tagging – QoS (VLAN) وDHCP وLayer 3 TOS
- - CDP - VLAN، اكتشاف DHCP VLAN، LLDP- MED لاكتشاف VLAN
- - دعم ترجمة عنوان الشبكة للتكوين الثابت وإشارات SIP للتحقق من عمل الارتباط كما يجب "Keep-Alive"

دعم RTP و RTCP

تسجيل الحدث

Syslog

تشخيصات الأجهزة

الإبلاغ عن الحالة والإحصائيات

IPV4

TCP

UDP

DNS-SRV

الأمان

- مصادقة 802.1X وتشفير الوسائط بروتوكول EAPOL عبر بروتوكول SRTP
- أمان طبقة النقل
- ملفات تكوين مشفرة
- مصادقة كلية
- تسجيل دخول بكلمة مرور
- دعم بناء جملة URL بكلمة مرور لعنوان خادم التمهيد
- توفير الخدمة الأمان بروتوكول HTTPS
- دعم الملفات التنفيذية للبرامج الموقعة

الطاقة

- الاستشعار التلقائي المدمج بتقنية الطاقة عبر الإنترنت وفقاً لمعيار IEEE 802.3af (من الفئة 2)
- مهائى تيار متردد خارجي عام (اختياري)، 48 فولت تيار مستمر، 0.3 أمبير

الاعتمادات

- FCC القسم 15 (CFR 47) الفئة B
- ICES-003 الفئة B
- EN55022 الفئة B
- CISPR22 الفئة B
- VCCI الفئة B
- EN55024
- EN61000-3-2؛ EN61000-3-3
- NZ Telepermit
- Korea KC³
- UAE TRA
- Russia CU
- Brazil ANATEL³
- Australia RCM متوافق مع قواعد السلامة والصحة المهنية

السلامة

- UL 60950-1
- علامة CE
- CAN/CSA C22.2 رقم 60950-1
- EN 60950-1
- IEC 60950-1
- AS/NZS 60950-1
- ICASA (إضافة)
- CITC

ظروف التشغيل	أرقام الأجزاء	كمية الورق المقوى الأصلية
• درجة الحرارة: من 0 إلى 40 درجة مئوية (من +32 إلى 104 درجات فهرنهايت)	• 2200-48300-025 – VVX 301 WW PoE	• 10
• الرطوبة النسبية: من 5% إلى 95%، غير مكثفة	• 2200-48350-025 – VVX 311 WW PoE	• بلد المنشأ
• درجة حرارة التخزين	• 2200-46135-025 – VVX300 WW PoE	• الصين
• من -40 إلى 70 درجة مئوية (من -40 إلى 160 درجة فهرنهايت)	• 2200-46161-025 – VVX310 WW PoE	• الضمان
يتوفر Polycom VVX 300 مع:	• 2200-46135-019 – VVX 300 Skype for POE ·Business	• سنة واحدة
• وحدة تحكم VVX 300	• 2200-46161-019 – VVX 310 Skype for POE ·Business	
• سماعة يدوية مع سلك سماعة الرأس		
• كبل شبكة (LAN) - CAT-5E		
• دليل التشغيل السريع		
- مضمن في العلبة مثبك حديدي		
- تتضمن العلبة "عرضًا" للبرامج ذات المصدر المفتوح		
الحجم		
• 19 × 15 × 18 سم (7.5 × 6 × 7 بوصات)		
(العرض × الارتفاع × العمق)		
	الوزن	
	• وزن الوحدة: 0.9 كجم (رطلان)	
	أبعاد علبة الوحدة	
	• 29.1 × 20 × 9.7 سم (11.46 × 7.9 × 3.82 بوصات)	
	• 1.4 كجم (3.1 أرطال)	
		1. يجب دعم معظم الميزات والإمكانات المدعومة بالبرامج بواسطة الخادم. يُرجى الاتصال بمورد IP PBX/softswitch أو موفر الخدمة للحصول على قائمة بالميزات المدعومة.
		2. للاستفادة من كل مزايا تقنية الصوت Polycom HD Voice عند استخدام الهاتف في وضع سماعة الرأس، يجب استخدام سماعة رأس عريضة النطاق.
		3. التوافق المستقبلي الموجه

Need flexible financing?

Polycom **CAPITAL**
Collaborative Financing

www.polycom.com/polycom-capital

حول شركة Polycom

تساعد شركة Polycom المؤسسات على الارتقاء بتجربة التعاون بين الأشخاص إلى مستوى آخر. تعتمد أكثر من 400 ألف شركة ومؤسسة حول العالم على حلول الفيديو والصوت والمحتوى التي تقدمها Polycom للتصدي للتحديات التي يطرحها بُعد المسافة. توفر شركة Polycom بمساعدة شركائها حول العالم حلولاً مرنة تتيح التعاون في أي بيئة، وتمنح المستخدم تجربة مثالية وحماية لا مثيل لها للاستثمارات.



Polycom EMEA
+44 (0)1753 723282
www.polycom.co.uk