

FICHA TÉCNICA

Teléfonos multimedia empresariales Polycom® VVX® 600, 601

Teléfono multimedia empresarial de primer nivel, que ofrece lo mejor en su clase en productividad en el escritorio para ocupados ejecutivos y gerentes

La serie Polycom® VVX® 600 incluye teléfonos multimedia empresariales, de primer nivel, diseñados para mejorar la colaboración y la productividad personal.

Sencillez y facilidad de uso

La serie Polycom VVX 600 está diseñada para ejecutivos y gerentes que necesitan un potente e intuitivo teléfono de oficina con capacidad de expansión, que les ayude a mantenerse conectados para dirigir su organización. Basándose en el comportamiento común de los teléfonos inteligentes y tabletas, la interfaz multitáctil, basada en gestos de la serie VVX 600, facilita la navegación con mínimo entrenamiento. Con su diseño ergonómico combinado, calidad Polycom® HD Voice™ y una pantalla grande, multitáctil a color de alta resolución, el teléfono ejecutivo multimedia de la serie Polycom VVX 600 es ideal.

Maximiza la productividad

Ofrezca a sus ejecutivos y gerentes la mejor experiencia en comunicaciones unificadas (UC) y el teléfono empresarial multimedia de más alta calidad en la industria. Diseñado para una amplia gama de ambientes, desde empresas pequeñas y medianas hasta grandes corporativos, la serie Polycom VVX 600 mejora la productividad, complementando las aplicaciones empresariales en la computadora del usuario. Los usuarios pueden ver y administrar sus calendarios de Microsoft Exchange, recibir recordatorios de reuniones y alertas, acceder al directorio corporativo y al estatus de mensajería instantánea / presencia directamente desde la pantalla del teléfono, aún mientras esperan que arranque su PC. También pueden ampliar el escritorio de su PC para incluir la pantalla de los teléfonos de la serie Polycom VVX 600 y navegar usando el mouse y el teclado de su PC.

La mejor implementación y administración en su clase

La serie Polycom VVX 600 es fácil de instalar y de operar, a través de una intuitiva herramienta de configuración basada en la Web. Su aprovisionamiento sin interacción (ZTP) de grado empresarial y la configuración basada en el servidor para implementaciones a gran escala, así como nuestros servicios de redirección, dan a los administradores la capacidad de aprovisionar y mantener fácilmente un gran número de teléfonos a lo largo de toda la empresa. Las características de interoperabilidad permiten a los departamentos de TI aprovechar inversiones previas en infraestructura y lograr una fácil integración con comunicaciones unificadas de terceros y aplicaciones de productividad.

Facilidad de personalización y expansión

Los teléfonos de la serie Polycom VVX 600 ofrecen información personalizada de un vistazo, a través de aplicaciones Web integradas e incluso un marco para fotografías digitales. Los usuarios de la serie Polycom VVX 600 acceden a transmisión de contenidos usando la función de reproducción de video incluida. La serie VVX 600 está lista para futuros módulos de expansión y aplicaciones como videoconferencia con la cámara Polycom VVX. La cámara opcional VVX se instala en segundos y permite conectar los teléfonos de la serie Polycom VVX 600 en videoconferencia, directamente desde el escritorio del usuario, sin necesidad de una sala de conferencias dedicada y costosa.



Beneficios

- Mejore la productividad de los ejecutivos y gerentes a través de una pantalla multitáctil más grande a color y con capacidad para más identificadores de líneas
- Haga llamadas más eficientes y productivas con la claridad de voz incomparable de Polycom® HD Voice™
- Convierta su teléfono ejecutivo multimedia Polycom® VVX® en una solución de videoconferencia de escritorio con una cámara Polycom® VVX®
- Mejore la movilidad en el lugar de trabajo a través de la integración de auriculares Bluetooth®
- Reduzca los costos de implementación y mantenimiento — El aprovisionamiento sin intervención de Polycom y la herramienta de configuración basada en Web facilita la implementación, administración, actualización y mantenimiento de la serie VVX 600
- Aproveche su inversión en infraestructura de TI - implemente sus teléfonos ejecutivos multimedia de la serie Polycom VVX 600 en su red existente sin necesidad de actualizar la plataforma de control de llamadas
- Fácil de integrar con aplicaciones de comunicaciones unificadas (UC) y de productividad de terceros para APIs abiertos basados en estándares

Especificaciones del producto

Características de la interfaz de usuario

- Pantalla táctil capacitiva, basada en gestos, multi-táctil
- Resolución en pantalla color LCD gráfica (480 x 272) de 4.3 pulgadas
- Relación de aspecto 16:9
- Protector de pantalla y modo de marco de foto digital
- Teclado virtual en pantalla
- Soporte a correo de voz y correo de video¹
- Dos puertos USB (2.0) para medios de comunicación y aplicaciones de almacenamiento
- Bluetooth® 2.1 EDR integrado
- Altura de la base ajustable
- Compatible con Unicode UTF-8 caracteres. Interfaz de usuario multilingüe que incluye chino, danés, holandés, inglés (Canadá / EE.UU. / Reino Unido), francés, alemán, italiano, japonés, coreano, noruego, polaco, portugués, ruso, esloveno, español y sueco

Funciones de audio

- Tecnología Polycom® HD Voice™ 2
- La tecnología Polycom Acoustic Clarity™ permite sostener conversaciones full-dúplex, con cancelación de eco y supresión de ruido acústico de fondo - en conformidad con el Tipo 1 (IEEE 1329 full dúplex)
- Respuesta en frecuencia: 100 Hz - -20 kHz para el audífono, auricular opcional y manos libres con altavoz
- Códecs: G.711 (Ley A | Ley µ), G.729AB, G.722, G.722.1, G.722.1C, iLBC
- Configuraciones individuales de volumen con retroalimentación visual para cada opción de audio
- Detección de actividad de voz
- Generación de sonido de confort
- Generación de tonos DTMF (RFC 2833 y en banda)
- Transmisión de paquetes de audio con poco retraso
- Buffers adaptativos para variación de retardo "jitter"
- Corrección de pérdida de paquetes

Compatibilidad de auriculares y audífonos

- Vinculación de auriculares Bluetooth® (HFP/HSP)
- Puerto RJ-9 dedicado para auricular
- Compatibilidad de prótesis de audición con los estándares ITU-T P.370 y TIA 504A
- En conformidad con ADA Sección 508 Subparte B
- 1194.23 (todos)

- Teléfono compatible con prótesis de audición mediante acoplamiento magnético
- Compatible con equipo adaptador TTY comercialmente disponible
- Soporte a auriculares USB (Consulte el sitio de soporte para ver la lista de auriculares compatibles)

Características de control de llamada²

- 16 líneas (registros)
- Identificación de llamada/línea compartida
- Indicador luminoso de ocupado (BLF)
- Identificación de línea flexible (se pueden asignar una o más teclas de línea a cada extensión de la línea)
- Tratamiento distintivo de llamada entrante / llamada en espera
- Cronómetro de llamadas y llamada en espera
- Transferencia, retención, direccionamiento y captura de llamada
- Información de las llamadas realizadas, en curso y conectadas
- Audio conferencia local de 3 vías
- Marcado y rellamado rápido con un toque
- Notificación remota de llamada perdida
- Función de no molestar
- Soporte de conmutador de gancho electrónico
- Plan de marcado/mapa de dígitos local configurable

Plataforma de aplicaciones abierta

- Navegador completo basado en WebKit, compatible con HTML5, CSS, seguridad SSL y JavaScript
- Compatible con el SDK de aplicaciones y API de Polycom para aplicaciones empresariales de terceros y personales
- Incluye el software de comunicaciones unificadas (UC) de Polycom:
 - Acceso al directorio corporativo usando LDAP
 - Grabación en unidad flash USB de llamadas de voz locales
 - Administración visual de conferencias

Redes y aprovisionamiento

- Compatible con protocolo SIP
- SDP
- IETF SIP (RFC 3261 y RFCs complementarios)
- Switch Gigabit Ethernet de dos puertos
 - 10/100/1000Base-TX a través de puertos LAN y PC
 - En conformidad con IEEE802.3-2005 (Cláusula 40) para conexión de medios físicos

- - En conformidad con IEEE802.3-2002 (Cláusula 28) para negociación automática del enlace
- Configuración de red con protocolo de configuración de host (DHCP) manual o dinámica
- Sincronización de fecha y hora a través de SNTP
- Aprovisionamiento basado en servidores centrales FTP/TFTP/HTTP/HTTPS para instalaciones masivas
- Compatible con aprovisionamiento Polycom Zero Touch
- Soporte a aprovisionamiento y redundancia de servidor de llamadas¹
- Compatible con QoS - IEEE 802.1p/Q tagging (VLAN), Capa 3 TOS y DSCP
- VLAN - CDP, descubrimiento DHCP VLAN, LLDP- MED para descubrimiento de VLAN
- Network Address Translation compatible con configuración estática y señalización "Keep-Alive" de SIP
- Compatible con RTCP y RTP
- Registro de eventos
- Syslog
- Diagnóstico del hardware
- Informe de estado y estadísticas
- IPv4 e IPv6
- TCP
- UDP
- DNS-SRV

Seguridad

- Autenticación 802.1X y EAPOL
- Encriptación de medios a través de SRTP
- Seguridad en capa de transporte
- Archivos de configuración encriptados
- Autenticación codificada
- Contraseña
- Compatible con la sintaxis de URL con contraseña para la dirección del servidor de arranque
- Aprovisionamiento seguro HTTPS
- Compatible con ejecutables de software autorizados

Alimentación

- Power over Ethernet con detección automática IEEE 802.3af incluida. Compatibilidad con estándar anterior IEEE 802.3af

Homologaciones

- Argentina CNC
- Sudáfrica ICASA
- Arabia Saudita CITC
- India TEC
- Japón MIC/VCCI Class B
- Malasia SIRIM
- Israel MOC
- Singapur IDA
- Taiwán NCC³
- México NOM-121
- FCC Parte 15 (CFR 47) Clase B
- ICES-003 Clase B
- EN55022 Clase B
- CISPR22 Clase B
- VCCI Clase B
- EN55024
- EN61000-3-2; EN61000-3-3
- NZ Telepermit
- Corea KC
- UAE TRA
- Rusia CU
- Brasil ANATEL³
- Australia RCM
- En conformidad con ROHS
- China CCC³

Seguridad

- UL 60950-1
- CE Mark
- CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1-03
- EN 60950-1
- IEC 60950-1
- AS/NZS 60950-1

Condiciones de operación

- Temperatura: 0 a 40°C (+32 a 104°F)
- Humedad relativa: 5% a 95% sin condensación

Temperatura de almacenamiento

- -40 a +70° C (-40 a +160° F) Polycom®

El Polycom® VVX® 600 incluye

- Consola Polycom VVX 600
- Auricular y cable
- Cable de red (LAN) - CAT - 5E
- Guía rápida de inicio
- Adaptador externo universal de CA (opcional, 48V CD 0.52A)

Dimensiones (An x Al x Pr)

- 8.5 x 6 x 7 in (21 x 15 x 18 cm)

Números de parte

- 2200-44600-025 – VVX 600 WW PoE
- 2200-44600-019 – VVX 600 Skype for Business, POE
- 2200-48600-025 – VVX 601 WW PoE
- 2200-48600-019 – VVX 601 Skype for Business, POE

Peso

- Peso de la unidad: 2.0 lbs. (0.9 kg)

Dimensiones de la caja / peso

- 11.46 x 7.9 x 3.82 in (29.1 x 20 x 9.7 cm)
- 3.1 lbs (1.4 kg)

Cantidad en caja máster

- 5

Garantía

- 1 año

1. La mayoría de las características ofrecidas por el software, deben ser compatibles por el servidor. Por favor, póngase en contacto con su proveedor de PBX / Softswitch IP o proveedor de servicios para obtener una lista de las funciones compatibles.
2. Para disfrutar de todos los beneficios de Polycom® HD Voice™ cuando use el teléfono en el modo de auriculares, debe utilizar un auricular de banda ancha.
3. Cumplimiento futuro planeado

Acerca de Polycom

Polycom ayuda a las organizaciones a liberar el poder de la colaboración humana. Más de 400,000 empresas e instituciones alrededor del mundo desafían la distancia con las soluciones seguras de voz, video y contenido de Polycom. Polycom y su ecosistema global de socios proveen soluciones de colaboración flexibles para cualquier ambiente, ofreciendo la mejor experiencia de usuario, la más amplia interoperabilidad y la inigualable protección de la inversión.

Polycom, Inc.
1.800.POLYCOM
www.polycom.com

Polycom Latinoamérica
Latinamerica@polycom.com
<http://latinamerica.polycom.com/>

