

SCHEMA TECNICA

Business media phone Polycom® VVX® 600, 601

Telefoni business media phone di alta qualità che migliorano la produttività di dirigenti e responsabili aziendali sempre carichi di impegni

Polycom® VVX® serie 600 è un business media phone di alta qualità che consente comunicazioni chiare e migliora la collaborazione e la produttività personale.

Semplicità e praticità

Il business media phone Polycom VVX serie 600 è pensato per dirigenti e responsabili aziendali con agende cariche di impegni e che necessitano di un telefono da ufficio potente, intuitivo ed espandibile che li aiuti a restare sempre connessi per gestire al meglio le attività aziendali. Basata sul comportamento di telefoni cellulari e tablet, l'interfaccia utente intuitiva, multi-touch e con riconoscimento gestuale del telefono Polycom serie VVX 600 ne rende semplice l'utilizzo e richiede una formazione minima. Grazie al design ergonomico, alla qualità della tecnologia Polycom® HD Voice™ e all'ampio schermo a colori, multi-touch e ad alta risoluzione, il business media phone Polycom VVX serie 600 è lo strumento ideale.

Massima produttività

Metti a disposizione dei dirigenti la migliore esperienza di comunicazione unificata (UC) e il business media phone con la qualità più elevata del settore. Progettato per una vasta gamma di ambienti, dalle piccole e medie imprese alle grandi aziende, il telefono Polycom VVX 600 migliora la produttività personale ampliando le funzionalità già offerte dalle applicazioni disponibili sui computer utilizzati dai dirigenti. Gli utenti possono visualizzare e gestire i propri calendari Microsoft Exchange, ricevere promemoria e avvisi sulle riunioni, accedere alla directory aziendale e usufruire della funzionalità di messaggistica istantanea/stato di presenza direttamente sul display del telefono, anche mentre aspettano che il PC venga avviato. Possono inoltre visualizzare lo schermo del telefono Polycom VVX serie 600 sul desktop del PC per interagire e navigare tramite mouse/tastiera.

Le capacità di installazione e amministrazione migliori della categoria

Il telefono Polycom VVX serie 600 è facile da installare e pratico da gestire grazie allo strumento di configurazione intuitivo basato su Web. Il provisioning Zero Touch di livello enterprise, il suo metodo di configurazione basato su server in installazioni su larga scala e i nostri servizi di reindirizzamento permettono agli amministratori di gestire facilmente un elevato numero di telefoni, nell'intera azienda. La massima interoperabilità del telefono consente ai reparti IT di sfruttare gli investimenti già effettuati nell'infrastruttura esistente e di eseguire facilmente l'integrazione con le applicazioni UC e di produttività di terze parti.

Altamente personalizzabile ed espandibile

Grazie alle applicazioni Web integrate, il telefono Polycom VVX serie 600 rende subito disponibili le informazioni personalizzate e anche una "cornice digitale". Gli utenti del telefono Polycom VVX 600 possono accedere a contenuti in streaming utilizzando la funzione di riproduzione video integrata. Il business media phone VVX serie 600 è predisposto per l'aggiunta di moduli di espansione e applicazioni, ad esempio, la videoconferenza con l'uso della telecamera Polycom VVX. La telecamera Polycom VVX opzionale viene installata in pochissimi secondi e consente il collegamento del business media phone VVX serie 600 alle videoconferenze direttamente dal desktop dell'utente, senza la necessità di ricorrere a una costosa sala conferenze dedicata.



- Miglioramento della produttività di dirigenti e responsabili grazie all'ampio schermo multi-touch a colori e alla visualizzazione di più linee
- Chiamate più efficaci e produttive grazie alla nitidezza audio senza paragoni della tecnologia Polycom® HD Voice™
- Possibilità di trasformare il business media phone Polycom® VVX® in una soluzione di videoconferenza desktop con una telecamera Polycom® VVX® opzionale
- Miglioramento della mobilità dello spazio di lavoro tramite l'integrazione dell'auricolare Bluetooth®
- Riduzione dei costi di installazione e manutenzione: il provisioning Zero Touch e lo strumento di configurazione basato su Web di Polycom rendono il telefono Polycom VVX serie 600 facile da installare e pratico da amministrare, aggiornare e gestire
- Sfruttamento degli investimenti già effettuati nell'attuale infrastruttura IT: è possibile installare i business media phone Polycom VVX serie 600 nella rete esistente senza l'esigenza di aggiornare la piattaforma di controllo chiamate in uso
- Integrazione semplificata con applicazioni di produttività e di comunicazioni unificate (UC) di terze parti per API aperte basate su standard

Specifiche del prodotto

Caratteristiche dell'interfaccia utente

- Touch screen capacitivo multi-touch con riconoscimento gestuale
- LCD da 4,3" con risoluzione da 480 x 272 pixel
- Formato 16:9
- Modalità screen saver e "cornice digitale"
- Tastiera virtuale su schermo
- Supporto posta vocale e videomail¹
- Due porte USB (con compatibilità 2.0) per applicazioni multimediali e di archiviazione
- Protocollo EDR Bluetooth® 2.1 integrato
- Altezza della base regolabile
- Supporto caratteri Unicode UTF-8. Interfaccia utente multilingue: cinese, danese, olandese, inglese (Canada/USA/GB), francese, tedesco, italiano, giapponese, coreano, norvegese, polacco, portoghese, russo, sloveno, spagnolo e svedese

Caratteristiche audio

- Polycom® HD Voice™ 2
- Tecnologia Polycom® Acoustic Clarity™ con possibilità di conversazioni full-duplex, cancellazione dell'eco acustica ed eliminazione del rumore di fondo; conforme agli standard full-duplex IEEE 1329 Type 1
- Frequenza di risposta: 14 KHz in modalità ricevitore, cuffia opzionale e altoparlante viva voce
- Codec: G.711 (A-law e µ-law), G.729AB, G.722, G.722.1, G.722.1C, iLBC
- Regolazione del volume per ciascun canale audio con feedback visivo
- Rilevamento attività vocale
- Generazione del rumore di comfort
- Generazione di toni DTMF (RFC 2833 e in-band)
- Trasmissione quasi istantanea dei pacchetti audio
- Sincronizzazione dei dati (jitter buffer)
- Recupero dei pacchetti persi

Compatibilità cuffia e ricevitore

- Associazione cuffia Bluetooth® (HFP/HSP)
- Porta cuffia RJ-9 dedicata
- Compatibilità con protesi acustiche ITU-T P.370 e standard TIA 504A
- Conformità alla sezione 508 della normativa ADA: comma B
- 1194.23 (tutto)
- Compatibilità con protesi acustiche (accoppiamento magnetico)
- Compatibilità con gli adattatori TTY disponibili in commercio

Supporto cuffie USB. (per l'elenco delle cuffie compatibili, consultare il sito di supporto tecnico)

Funzioni di gestione delle chiamate²

- 16 linee (registrazioni)
- Visualizzazione chiamate condivise e bridge
- Indicazione di linea occupata (BLF)
- Visualizzazione flessibile delle linee (ciascuna linea telefonica può essere associata a uno o più tasti di linea)
- Personalizzazione di trattamento chiamate in arrivo/messa in attesa
- Timer di chiamata e messa in attesa
- Trasferimento di chiamata, messa in attesa, inoltro, risposta alle chiamate su altri telefoni
- Identificazione chiamato, chiamante, utenti collegati
- Conferenze audio a 3 vie in locale
- Tasti di composizione rapida, rifelezione
- Notifica a distanza di chiamata senza risposta
- Funzione "Non disturbare"
- Gancio commutatore elettronico
- Script di numerazione/piano chiamate locale configurabile

Piattaforma di applicazioni basate su standard aperto

- Browser completamente basato su WebKit che supporta HTML5, CSS, protezione SSL e JavaScript
- Supporta Polycom Apps SDK e API per applicazioni aziendali di terze parti e personali
- Include Polycom UC Software:
 - Accesso alle directory aziendali tramite LDAP
 - Registrazione delle chiamate audio locali su un'unità di memoria flash USB
 - Gestione delle videoconferenze

Rete e provisioning

- Supporto protocollo SIP
- SDP
- IETF SIP (RFC 3261 e varie RFC)
- Switch Gigabit Ethernet a due porte
 - Porte 10/100/1000Base-TX attraverso LAN e PC
 - Conformità a IEEE 802.3-2005 (clausola 40) per collegamento supporti fisici
 - Conformità a IEEE 802.3-2002 (clausola 28) per connessione autonegoziazione partner
- Impostazione rete manuale o tramite protocollo di configurazione host dinamico (DHCP)
- Sincronizzazione di ora e data mediante SNTP
- Provisioning centralizzato basato su server FTP/TFTP/HTTP/HTTPS per implementazioni su larga scala
- Supporto del provisioning Polycom Zero Touch
- Supporto di server di provisioning e chiamate ridondanti¹
- Qualità del servizio: supporto di tagging ToS di layer 3 conforme a IEEE 802.1 p/Q (VLAN) e DHCP

- VLAN - CDP, DHCP VLAN discovery, LLDP-MED per VLAN discovery
- Network Address Translation: supporto della configurazione statica e segnalazione SIP "Keep-Alive"
- Supporto di RTP e RTCP
- Registro eventi
- Syslog
- Diagnostica hardware
- Report di stato e statistiche
- IPv4
- TCP
- UDP
- DNS-SRV

Sicurezza

- EAPOL e autenticazione 802.1X
- Crittografia dei flussi multimediali tramite SRTP
- Transport Layer Security
- File di configurazione crittografati
- Autenticazione del digest
- Accesso mediante password
- Supporto della sintassi URL con password per l'indirizzo del server di avvio
- Provisioning sicuro su HTTPS
- Supporto di file eseguibili di software "firmato"

Alimentazione

- Power over Ethernet (PoE) IEEE 802.3af integrata con rilevamento automatico (Classe 4). Retrocompatibilità con IEEE 802.3af.

Certificazioni

- Argentina CNC
- Sudafrica ICASA
- Arabia Saudita CITC
- India TEC
- Giappone MIC/VCCI Classe B
- Malesia SIRIM
- Israele MOC
- Singapore IDA
- Taiwan NCC³
- Messico NOM-121
- FCC Parte 15 (CFR 47) Classe B
- ICES-003 Classe B
- EN55022 Classe B
- CISPR22 Classe B
- VCCI Classe B
- EN55024
- EN61000-3-2; EN61000-3-3
- NZ Telepermit
- Corea KC
- TRA (Emirati Arabi Uniti)
- Russia CU
- Brasile ANATEL³
- Australia RCM
- Conforme alla direttiva ROHS
- Cina CCC³

Sicurezza

- UL 60950-1
- Marchio CE
- CAN/CSA-C22.2 N. 60950-1-03
- EN 60950-1
- IEC 60950-1
- AS/NZS 60950-1

Condizioni operative

- Temperatura: da 0 a 40 °C
- Umidità relativa: dal 5% al 95%, senza condensa

Temperatura di stoccaggio

- Da -40° a +70° C

Il business media phone Polycom® VVX® 600 include

- Console Polycom VVX 600
- Ricevitore e cavo per ricevitore
- Cavo di rete (LAN) - CAT-5E
- Guida rapida
- Adattatore CA universale esterno (opzionale,

48 V a 0,52 A CC)

Dimensioni (L x A x P)

- 21 x 15 x 18 cm

Numeri parte

- 2200-44600-025 - VVX 600 WW PoE
- 2200-44600-019 - VVX 600 Skype for Business, PoE
- 2200-48600-025 - VVX 601 WW PoE

Peso

- Peso per unità: 0,9 kg

Dimensioni/peso della scatola

- 29,1 x 20 x 9,7 cm
- 1,4 kg

Numero di unità per cartone

- 5

Paese di origine

- Cina

Garanzia

- 1 anno

1. La maggior parte delle caratteristiche e funzionalità basate su software deve essere supportata dal server. Contattare il proprio provider di servizi o fornitore di sistemi PBX IP o Softswitch per richiedere la lista completa delle funzioni supportate.
2. Per apprezzare pienamente la qualità offerta dalla tecnologia Polycom® HD Voice™ quando si utilizza la cuffia, consigliamo di scegliere una cuffia a banda larga.
3. Conformità futura pianificata

Need flexible financing?

Polycom **CAPITAL**
Collaborative Financing

www.polycom.com/polycom-capital

Informazioni su Polycom

Polycom aiuta le organizzazioni a utilizzare tutta la potenza della collaborazione tra persone. Più di 400.000 aziende e istituzioni di tutto il mondo superano le distanze grazie alle soluzioni audio, video e di condivisione dei contenuti di Polycom. Polycom e il suo ecosistema globale di partner offrono soluzioni di collaborazione flessibili per qualsiasi ambiente, assicurando la migliore esperienza utente e una protezione degli investimenti senza confronti.

Polycom Headquarters

(T) 1.800.POLYCOM
(765.9266)

www.polycom.com

EMEA Headquarters

Polycom (United Kingdom) Ltd.
+44 (0) 1753 723282

www.polycom.co.uk

Polycom Italy S.r.l.

(T) 800789507

www.polycom.it

