



POLYCOM VVX 450 ビジネス向け IP 電話機を 高性能なアテンダント コンソールに変える

特長

- 使いやすい — プログラム可能なラインキーを備えた高解像度の大型 5 インチスクリーン上の、シンプルかつ直観的なユーザーインターフェイスから簡単操作
- 設置が簡単 — VVX 450 ホスト電話機がシグナリングと電力供給を行い、迅速かつ簡単に設定可能
- 生産性を向上 — 連絡先が視覚化され管理しやすくなるため、高度な通話処理機能を実現
- これまでの IT インフラストラクチャへの投資を活用 — EM50 による拡張で Polycom VVX 450 ビジネス向け IP 電話機の機能を最大限に引き出し、パーソナル デスクトップソリューションとしての性能を大幅に向上

POLYCOM VVX EM50 拡張モジュール

Poly EM50 拡張モジュールは、Polycom VVX 450 ビジネス向け IP 電話機のための専用設計で、簡単に設置できます。アテンダント、受付担当者、管理スタッフ、その他技術に精通したユーザーなど、複数のワークフローや同時通話を管理する方に最適なソリューションです。

Poly EM50 拡張モジュールは、回線登録、コール アピアランス、短縮ダイヤル、ダイレクトステーション、ビジー ランプ フィールド キーとして設定できる多機能のラインキーを備え、Polycom VVX 450 ビジネス向け IP 電話機の機能を拡張します。VVX 450 ビジネス向け IP 電話機の外観や操作性とも違和感なく調和します。

VVX 450 ビジネス向け IP 電話機の機能を最大化することで、高性能のアテンダントコンソールとして最大 2 台の VVX EM50 をサポートできます。アテンダントは、顧客からの電話を効率よく受け、やり取りの時間を短縮するとともに、速やかに通話を受けることで通話転送の精度も向上できます。また、通話のスクリーニング精度、効率的な処理、モニタリングの負荷軽減も実現します。

VVX EM50 は、セキュリティを確保しつつ、最大限の品質を備えたリッチメディアによる体験を、あらゆるワークスペースで実現します。VVX 450 ビジネス向け IP 電話機がシグナリングと電力供給を行うため、設定不要で利用できる、使いやすいプラグアンドプレイ デバイスです。

VVX EM50 は、直観的なユーザーインターフェイス、プレゼンス表示、VVX 450 ビジネス向け IP 電話機などでの通話の可視化を行うことで、従来の PBX の機能や特長を Voice over IP (VoIP) の環境でも容易に実現します。

Polycom VoIP 製品と同様、標準ベース製品の VVX EM50 は、Poly パートナーの IP テレフォニー サーバー ソリューションとの完全な相互運用が可能です。音声の統合およびユニファイド コミュニケーション ソリューションとして、非常に豊富で充実した機能を提供する VVX EM50 は、最高品質のエクスペリエンスを実現します。

POLYCOM VVX EM50 拡張モジュール



製品仕様

ディスプレイ

- 5 インチの LCD WVGA (480×800 ピクセル) 解像度
- カラー TFT グラフィカル ユーザー インターフェイス

機能キー

- 回線登録、コール アピアランス、短縮ダイヤル、DSS、BLF として設定できる 30 の多機能ラインキー
- 2 色 (赤または緑) に LED が点灯して回線ステータスを表示
- 回線アピアランス追加のための ページキー 3 個

対応する VVX 電話機モデル

- VVX 450
- USB ポートを介したホスト電話機やその他のモジュールとの通信

拡張性

- VVX 450 には最大 2 つの拡張モジュールを接続を接続可能

機能のサポート

- 回線登録の追加
- 共有コール アピアランス、ブリッジ回線アピアランス (キー システム エミュレーション)
- 通話転送
- ビジー ランプ フィールド
- 短縮ダイヤル
- 完全にプログラム可能な回線アピアランス
- 中国語、デンマーク語、オランダ語、英語、フランス語、ドイツ語、イタリア語、日本語、韓国語、ノルウェー語、ポーランド語、ポルトガル語、ロシア語、スロベニア語、スペイン語、スウェーデン語に対応した、ユーザーインターフェイス (ホスト電話機から起動)
- Skype for Business プレゼンス

電源

- Polycom VVX ホスト電話機が供給
- ホスト電話機電源オプション: IEEE 802.3 (af/at) PoE または互換性のある認定外部 AC アダプタ (5 VDC/3 A) を使用
- USB ポート接続時に自動的に電源オン
- 追加の電源は不要

承認規格

- FCC Part 15 (CFR 47)
- ICES-003
- CE マーク
- VCCI
- RCM
- ロシア CU
- RoHS 準拠

安全規格

- UL 60950-1/62368-1
- CAN/CSA-C22.2 No.60950-1/62368-1
- EN 60950-1/62368-1
- IEC 60950-1/62368-1
- AS/NZS 60950-1

動作条件

- 温度: 0~40 °C (+32~104 °F)
- 相対湿度: 5%~95% (結露なき: 結露なきこと)

保管環境

- -40~+70 °C (-40~+160 °F)

VVX EM50 付属品:

- VVX EM50 コンソール
- VVX EM50 デスク スタンド
- 相互接続ブラケットとネジ
- セットアップ シート

サイズ

- 12.5 cm x 12.5 cm x 16 cm x 6 cm (幅 x 高さ x 奥行き x 厚さ)

重量

- 輸送時: 0.5 kg

ユニット ボックスの寸法/重量

- 279.4 mm x 152.4 mm x 88.9 mm/0.7 kg

ユニット ボックス

- 213 x 161 x 72 mm

オーバパック ボックス

- 648 x 369 x 223 mm

マスターカートン数量

- 20

製造国

- ラオス

保証

- 1年

部品番号

- 2200-48890-025

別売りアクセサリ

- 壁面マウント ブラケット 2200-48893-001

¹UC ソフトウェア 5.8.2 以降がホスト電話機で必要です