



ENSEMBLE DE MICROPHONES DE PLAFOND IP POLY

Ensemble de microphones de plafond IP pour le Poly G7500.

- Détection audio supérieure – Hauteur sous plafond réglable pour une détection de la voix exceptionnelle depuis n'importe quel endroit de la salle.
- Technologie primée – Microphone numérique Poly et technologie Acoustic Fence.
- Couverture exceptionnelle – Détection de la voix à 360° grâce à des microphones tricardioides pour couvrir jusqu'à 111 mètres carrés avec trois ensembles.
- Détection de l'intervenant – Conçu pour exclure les bruits de fond et capter la voix grâce à un microphone directionnel qui se concentre sur la personne qui parle.
- Installation simple – Kit complet comprenant tout le matériel nécessaire pour dissimuler le boîtier électronique au plafond, loin du passage et de la table.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

MICROPHONES

- Trois (3) éléments hypercardioides unidirectionnels

CARACTÉRISTIQUES AUDIO*

- Commande dynamique du microphone
- Audio numérique en duplex intégral
- Suppression instantanée de l'écho
- Suppression automatique du bruit
- Contrôle de gain automatique (AGC)

RÉPONSE EN FRÉQUENCE

- 80 Hz à 20 kHz

RAPPORT SIGNAL/BRUIT (SNR)

- Moins de 70 dB

PRESSION ACOUSTIQUE MAXIMALE

- Moins de 90 dB

SENSIBILITÉ

- -40 dB (V/Pa)

PORTÉE

- Portée maximale de 3,5 m.
- Chaque ensemble de microphones de plafond IP Poly couvre une zone de 7,3 m de diamètre.
- La zone de couverture totale pour un seul ensemble de microphones de plafond IP Poly est de 37 mètres carrés.
- Chaque ensemble de microphones de plafond IP Poly offre une détection directionnelle à 360°.

I/O

- RJ45, mini-XLR à 6 broches

DIMENSIONS

- Module d'interface électronique : 101,6 x 152,4 x 50,8 mm
- Sphère du microphone de plafond : 53,3 mm

POIDS

- Interface électronique avec sphère de microphone : 0,29 kg

COMPATIBILITÉ

- Poly G7500
- Jusqu'à trois (3) ensembles de microphones de plafond IP peuvent être connectés à un Poly G7500

CONTENU DU BOÎTIER

- Un (1) ensemble de microphones de plafond IP Poly
- Module d'interface électronique avec un retour d'air Plenum
- Matériel de fixation au plafond
- Un (1) câble Ethernet Plenum, 15,2 m
- Un (1) câble blindé CAT 5E, 2,1 m
- Un (1) ensemble de câbles mini XLR à 6 broches, CM4, 0,6 m
- Plaque pour fixation murale
- Passe-câble

ACCESSOIRES EN OPTION

- Câble d'extension pour connecter l'ensemble de microphones de plafond IP Poly au module d'interface électronique de 1,8 m
- Numéro de référence : 2457-85785-072

COULEUR

- Blanc

GARANTIE

- Un (1) an

N° DE RÉFÉRENCE

- 2215-85360-001

* Uniquement en cas de connexion à un Poly G7500.

EN SAVOIR PLUS

Pour plus d'informations, rendez-vous sur poly.com