



POLY IP シーリングマイクアレイ

IP シーリングマイクアレイ - Poly G7500 向け

- 優れた集音性能 - 吊り下げる高さを調節できるため、部屋のどの場所の音声の音声にも卓越した集音性能を発揮
- 受賞歴を誇るテクノロジー - Poly のデジタルマイクと Acoustic Fence 技術をフル活用
- 優れた室内カバレッジ - 3つのカーディオイド要素が 360 度のカバレッジを実現し、3つのアレイにより、最大約 112 平方メートルの部屋で使用可能
- 話者を捕捉 - 周囲の雑音を排除し、話者に焦点を当てる指向性マイクを介して音声を捕捉
- 簡単にすっきりと設置 - 必要なものすべてがキットに含まれており、電子機器が天井に隠れるので、床やテーブルの上が整頓

製品仕様

マイク

- 3つの単一指向性ハイパーカーディオイド素子

オーディオ機能*

- ダイナミックマイクステアリング
- 全二重デジタル音声機能
- 即時順応型エコーキャンセル
- 自動ノイズ抑制 (ANS)
- 自動ゲイン制御 (AGC) システム

周波数応答

- 80Hz ~ 20kHz

S/N 比 (SNR)

- >70dB

最大 SPL

- >90dB

感度

- -40dB (V/Pa)

集音範囲

- 最大集音範囲 3.5m
- 各 IP シーリングマイクアレイは直径 7.3m をカバー
- Poly IP シーリングマイクアレイ 1 台の合計カバレッジ面積は 37 平方メートル
- 各 Poly IP シーリングマイクアレイが 360 度の集音に対応

入出力

- RJ45、6 ピン mini-XLR

サイズ

- 電子インターフェイスモジュール:
101.6 × 152.4 × 50.8mm
(幅 × 奥行 × 高さ)
- シーリングマイク球サイズ: 53.3mm

重量

- 電子インターフェイスとマイク球: 0.29kg

互換性

- Poly G7500
- 1 台の Poly G7500 に最大 3 台の IP シーリングマイクアレイを接続可能

パッケージ内容

- Poly IP シーリングマイクアレイ 1 台
- 換気プレナム等級の電子インターフェイスモジュール
- シーリング用取り付け金具
- イーサネットプレナムケーブル 1 本、15.2m
- シールド付き CAT 5E ケーブル 1 本、2.1m
- ケーブルアセンブリ 6-6 p mini XLR 1 本、CM4、0.6m
- ウォールプレート
- ケーブルグロメット

アクセサリ (オプション)

- Poly IP シーリングマイクアレイ素子を電子インターフェイスモジュールに接続するための延長ドロップ ケーブル、1.8m
- 部品番号 - 2457-85785-072

色

- ホワイト

保証

- 1 年

部品番号

- 2215-85360-001
-

* Poly G7500 に接続されている場合のみ

[詳細を見る](#)

詳しくは、poly.com をご覧ください