



HOJA DE DATOS

Polycom® RealPresence Touch™

Controle sus experiencias de colaboración en grupo con confianza

Polycom® RealPresence Touch™ es una interfaz táctil para Polycom® RealPresence® Group Series y las soluciones de telepresencia inmersiva de Polycom. El diseño simple e intuitivo permite centrarse en las conversaciones sin tener que preocuparse por la tecnología. El diseño es consistente con la gama de productos Polycom, tanto si llama desde una sala de conferencias como si usa un equipo de escritorio, móvil o un cliente web de Polycom. RealPresence Touch simplifica el uso de la colaboración de vídeo desde cualquier entorno gracias a una interfaz que en seguida resulta familiar, independientemente del dispositivo.

Conectarse a las llamadas nunca había sido tan fácil. Inicia tus conversaciones fácilmente gracias a la marcación con un solo botón desde el calendario integrado en la pantalla de inicio. Las llamadas rápidas dan acceso inmediato a personas, estancias o salas de reuniones virtuales. También puede buscar en un directorio para conectar rápidamente con la persona o la ubicación correspondiente. Durante una llamada, resulta muy sencillo compartir contenidos, ajustar vistas de la cámara, cambiar configuraciones de usuarios, etc. para sacar el máximo provecho de la reunión.

Puede colocar RealPresence Touch como quiera, de pie o tumbado para un perfil más bajo. No importa cómo lo coloque, la interfaz girará automáticamente en la dirección correcta. El elegante diseño incluye una pantalla táctil de 10" para que puedas ver todo con claridad pero sin dejar de ser lo suficiente compacto como para no estorbar durante las reuniones. Un único cable sirve tanto para los datos como para alimentación del dispositivo, lo que mantiene la mesa libre de obstáculos.

Además de la versatilidad de posicionamiento y el calendario integrado, hay otras formas de adaptar RealPresence Touch a cada reunión. La imagen de fondo se puede personalizar para adaptarla a su marca o para ofrecer información sobre la sala. Además, los administradores pueden seleccionar los botones de la pantalla y las pantallas predeterminadas para optimizar la experiencia de los usuarios, lo que reduce el número de llamadas para asistencia.



- Libérese del tedioso proceso de iniciar y controlar las videollamadas
- Conéctese rápida y fácilmente a través del calendario de la pantalla de inicio para acceder fácilmente, realizar llamadas rápidas, etc.
- Maximice el confort de sus reuniones colocando el equipo en posición vertical u horizontal según la sala
- Diseño elegante con alimentación mediante Ethernet (PoE) integrada que da un toque de estilo a cualquier espacio de reunión
- Interfaz consistente con todas las soluciones Polycom

Especificaciones técnicas

Contenido del paquete

- Polycom RealPresence Touch y cable RJ45 (LAN)
- Hoja de configuración
- Declaración de garantía impresa

Sistemas compatibles

- RealPresence Group Series 300,310,500,550 y 700
- Polycom® RealPresence Immersive Studio™
- Polycom® RealPresence OTX® Studio

Facilidad de uso

- Pantalla: Pantalla de 10,1"
- Relación de aspecto: 16 x 10
- Resolución: WXGA (1280 x 800)
- Diseño con soporte integrado. No se requiere una base externa
- Ángulo de visión: >= 178 grados
- Ángulo de posicionamiento/colocación: 30 grados/65 grados
- Control táctil para acceder a todos los controles de llamadas y menús de administración
- Nueva función intuitiva para personalizar la interfaz de usuario y la pantalla de inicio

Tecnología

- Sensor con tecnología táctil capacitiva proyectada compatible con función multitáctil y gestual
- Comando de la API directo a través de la red
- Panel LCD con retroiluminación LED IPS (In-Plane Switching)



Características eléctricas

- Alimentación mediante Ethernet (PoE), compatible con IEEE 802.3af tipo 1
- Modo de suspensión de bajo consumo

Garantía

- Garantía de un año (devolución de piezas y mano de obra incluidas)
- 90 días garantía de software
- Se requiere contrato de servicios

Características físicas

- Dimensiones físicas: 252 x 175,8 x 11,25 mm (sin soporte)
- Micro-B USB 2.0 OTG (compatible con una conexión USB a PC para compartir contenidos)
- Tipo A USB 2.0 (compatible con actualizaciones de software)

- Mecanismo de bloqueo mecánico (Kensington)
- Cristal oleofóbico y resistente a arañazos
- Peso: 1 kg (aproximadamente)

Entorno operativo

- Temperatura: De 0°C a 40°C
- Apagado: De -20°C a 70°C

Altitud:

- En funcionamiento: De 0 a ~5000 metros (16 405 pies) ASL
- Apagado: De 0 a 15 240 metros (50 000 pies) ASL

Need flexible financing?

Polycom **CAPITAL**
Collaborative Financing

www.polycom.com/polycom-capital

Acerca de Polycom

Polycom ayuda a las organizaciones a aprovechar al máximo las ventajas de la colaboración humana. Más de 400 000 empresas e instituciones de todo el mundo desafían las barreras de la distancia gracias a las soluciones de voz, vídeo y contenido de Polycom. Polycom, junto con su ecosistema de partners global, aporta soluciones de colaboración flexibles para cualquier entorno a fin de disfrutar de la mejor experiencia de usuario y de una protección de la inversión sin precedentes.

Polycom Headquarters
(T) 1.800.POLYCOM (765.9266)
www.polycom.com

EMEA Headquarters
Polycom (United Kingdom) Ltd.
+44 (0) 1753 723282
www.polycom.co.uk

Polycom Spain S.A.
(T) 901988062
www.polycom.es

