

## Polycom® RealPresence Touch™

### Contrôlez en toute confiance vos expériences de collaboration de groupe

Polycom® RealPresence Touch™ est une interface tactile conçue pour les produits Polycom® RealPresence® Group Series et les solutions de téléprésence immersive Polycom. Simple et intuitive, elle vous permet de vous concentrer sur l'échange avec vos interlocuteurs sans vous préoccuper du matériel. Sa conception est la même sur l'ensemble du portefeuille Polycom, que vous appeliez d'une salle de conférence ou que vous utilisiez un client Polycom Desktop, mobile ou Web. RealPresence Touch et son interface ultra-conviviale facilitent la collaboration vidéo, quel que soit l'environnement où vous vous trouvez.

La connexion des appels est un véritable jeu d'enfant. Pour démarrer la conversation et composer le numéro, il suffit d'une simple pression du doigt sur le calendrier intégré à l'écran d'accueil. La fonction de composition rapide vous donne accès en un clin d'œil à vos interlocuteurs, ainsi qu'aux salles de réunion classiques ou virtuelles. Il est également possible d'effectuer une recherche dans l'annuaire pour entrer immédiatement en contact avec la personne ou le lieu souhaités. Une fois l'appel en cours, plusieurs fonctions vous aident à tirer le meilleur parti possible de vos réunions : partage de contenus, réglage de l'angle de la caméra, modification de la disposition des participants, etc.

L'interface RealPresence Touch peut être placée à deux hauteurs différentes selon vos préférences, mais dans tous les cas, elle s'oriente automatiquement dans le bon sens. Avec ses lignes élégantes et son écran tactile de 10 pouces, elle offre une visibilité optimale tout en restant suffisamment compacte et discrète pour ne pas distraire les participants. Elle est équipée d'un seul câble qui alimente l'appareil à la fois en électricité et en données, ce qui minimise l'encombrement.

Les options d'installation et le calendrier intégré ne sont pas les seuls atouts qui font de RealPresence Touch une solution adaptable à chaque espace de réunion. L'image de fond peut être personnalisée, par exemple pour refléter votre marque ou afficher des informations sur la salle. Qui plus est, les administrateurs ont la possibilité de sélectionner les boutons de l'écran d'accueil et les écrans par défaut pour optimiser l'expérience des utilisateurs, d'où une réduction du nombre de demandes d'assistance.



- Simplification du lancement et du contrôle des appels vidéo
- Connexion facile et rapide au moyen du calendrier sur l'écran d'accueil, des fonctions de composition rapide, etc.
- Choix de positions (droite ou inclinée) pour un confort maximal lors des réunions, quelle que soit la configuration de la salle
- Lignes élégantes avec alimentation par Ethernet intégrée
- Même interface pour toutes les solutions Polycom

## Caractéristiques techniques

### Le pack comprend

- Polycom RealPresence Touch et câble RJ45 (LAN)
- Fiche de configuration
- Déclaration de garantie imprimée

### Systèmes compatibles

- RealPresence Group Series 300, 310, 500, 550 et 700
- Polycom® RealPresence Immersive Studio™
- Polycom® RealPresence OTX® Studio

### Convivialité

- Ecran : écran de 10,1 pouces
- Format : 16 x 10
- Résolution : WXGA (1280 x 800)
- Support intégré.  
Ne nécessite pas de station d'accueil externe
- Angle de vue : supérieur ou égal à 178 degrés
- Angle de positionnement : 30 degrés/65 degrés
- Accès tactile aux contrôles d'appel et aux menus d'administration
- Nouvelle interface utilisateur intuitive et écran d'accueil personnalisable

### Technologie

- Capteur tactile capacitif projeté prenant en charge le multi-touch et la gestuelle
- Commande d'API directement via le réseau
- Panneau LCD avec rétroéclairage par LED. IPS (In-Plane Switching)



### Alimentation électrique

- Alimentation par Ethernet (PoE), compatible avec le standard IEEE 802.3af type 1
- Mode veille avec faible consommation électrique

### Garantie

- Un an : pièces et main d'œuvre
- Logiciel garanti 90 jours
- Contrat de service requis

### Caractéristiques physiques

- Dimensions : 252 x 175,8 x 11,25 mm (hors support)
- USB Micro-B 2.0 OTG (prend en charge la connexion USB à un PC pour le partage de contenus)

- USB 2.0 Type A (prend en charge les mises à jour logicielles)
- Mécanisme de verrouillage mécanique (verrou Kensington)
- Verre oléophobe anti-rayures
- Poids : 1 kg (environ)

### Conditions de fonctionnement

- Température : de 0 à 40 °C
- Hors fonctionnement : de -20 à 70 °C

### Altitude :

- En fonctionnement : de 0 à 5 000 m
- Hors fonctionnement : de 0 à 15 000 m

Need flexible financing?

Polycom **CAPITAL**  
Collaborative Financing

[www.polycom.com/polycom-capital](http://www.polycom.com/polycom-capital)

## A propos de Polycom

Polycom aide les entreprises à libérer le plein potentiel de la collaboration humaine. Plus de 400 000 entreprises et institutions du monde entier abolissent la distance grâce aux solutions audio, vidéo et de partage de contenu de Polycom. Polycom et son écosystème mondial de partenaires proposent des solutions de collaboration souples pour tous les environnements, qui procurent à leurs utilisateurs la meilleure expérience du secteur et une protection sans égale pour leurs investissements.

**Polycom Headquarters**  
(T) 1.800.POLYCOM (765.9266)  
[www.polycom.com](http://www.polycom.com)

**EMEA Headquarters**  
Polycom (United Kingdom) Ltd.  
+44 (0) 1753 723282  
[www.polycom.co.uk](http://www.polycom.co.uk)

**Polycom France**  
(T) 0800 900 566  
[www.polycom.fr](http://www.polycom.fr)

