

## Polycom® RealPresence Touch™

### グループコラボレーションを手元で操作

Polycom® RealPresence Touch™ は、Polycom® RealPresence® Group シリーズとポリコムイマーシブテレプレゼンスソリューション用のタッチインターフェースです。RealPresence Touchのシンプルで使いやすいデザインにより、ユーザーはテクノロジーを意識することなく会議に集中できます。

ビデオ会議専用端末、デスクトップ・モバイル用ソフトウェア、Web ブラウザーベースのビデオ会議ソリューションを含むポリコムのポートフォリオ全体にわたって統一したデザインを提供しています。RealPresence Touch を使用することで、どこからでも、使い慣れたインターフェースで簡単にビデオコラボレーションを行えます。

ホーム画面に統合されているカレンダーからタッチ 1 つで通話を簡単に開始、接続できます。短縮ダイヤルの使用により、他のユーザー、会議室、仮想会議室 (VMR) と迅速に接続できます。また、ディレクトリを検索して、必要な相手または場所と簡単に接続することも可能です。通話接続後は、コンテンツの共有、カメラの表示調整、表示レイアウトの変更などを簡単に操作でき、会議の生産性を高めることができます。

RealPresence Touch は、本体を回転するだけでインターフェースが適切な方向に自動的に回転するので、ユーザーのニーズに合わせて設置角度を高くまたは低くできます。洗練されたデザインの RealPresence Touch は、10.1 インチのタッチディスプレイによる鮮明な画面、会議中に視界を遮らないコンパクトな設計です。電源とデータ通信用に単一のケーブルを使用できるので、会議テーブルの上をすっきり整頓することができます。

柔軟な設置方法と統合されたカレンダーに加え、RealPresence Touch は、個々の会議スペースに合わせてカスタマイズできます。背景画像をブランドイメージにあったものに変えたり、会議室情報を表示するように設定できます。ホーム画面のボタンや既定の画面をユーザーエクスペリエンスにあうよう最適化することで、ユーザーからのサポートコール数を軽減することができます。



#### 特長

- ビデオ通話の開始・制御時の煩わしさを軽減
- ホーム画面のカレンダー、短縮ダイヤルなどから、すばやくかつ簡単に接続
- 会議室のニーズに合わせて設置角度を調整し、快適な会議環境を実現
- Power over Ethernet を搭載した洗練されたデザインは、あらゆる会議スペースに最適
- すべてのポリコムソリューションで一貫したユーザーインターフェース

# Polycom® RealPresence Touch™ 仕様

## 製品仕様

### パッケージ内容

- Polycom RealPresence Touch 本体、RJ45 (LAN) ケーブル
- セットアップシート
- 保証書

### 対応システム

- Polycom® RealPresence® Group シリーズ 300/310、500、700
- Polycom® RealPresence Immersive Studio™
- Polycom® RealPresence® OTX® Studio

### ユーザー環境

- ディスプレイ: 10.1 インチ
- アスペクト比: 16×10
- 解像度: WXGA (1280×800)
- スタンド付き (外付けのドックは不要)
- 表示角度: 178 度以上
- 設置角度: 30 度または 65 度
- タップ、タッチ操作で通話コントロールと管理メニューにアクセス可能
- 使いやすいユーザーインターフェース。ホーム画面のカスタマイズをサポート

### 技術仕様

- マルチタッチとジェスチャー機能をサポートする投影型静電容量式タッチセンサー
- ネットワークを介して API コマンドを直接サポート
- LED バックライト付き液晶パネル。IPS (インプレーンスイッチング方式)



### 電源

- IEEE 802.3af Type 1 準拠 Power Over Ethernet (PoE)
- 低電源状態のスリープモード

### 保証

- 1年間の部品保証および故障修理(センドバック)
- 90 日間のソフトウェア保証
- サービス契約が必須

### 物理仕様

- 本体サイズ: 252 mm×175.8 mm×11.25 mm (スタンドを除く)
- Micro-B USB 2.0 OTG (コンテンツ共有用として PC との USB 接続をサポート)

- USB 2.0 Type A (ソフトウェアアップデートに対応)
- ケンジントン ロック スロット
- 傷がつきにくい油分防止 (疎油性コーティング) ガラス
- 重量: 約 1 kg

### 動作環境

- 動作時: 0~40°C
- 非動作時: -20~70°C

### 高度

- 動作時: 0~5,000 m
- 非動作時: 0~15,240 m

## ポリコムについて

ポリコムは、人々が直面するさまざまな“距離”の問題を解決し、“コラボレーション”の力を無限大にします。世界中で 40 万以上のお客様が、ポリコムのセキュアなビデオ、音声、およびコンテンツソリューションにより、あらゆる“距離”の問題を解決し、組織における生産性の向上および新しい価値の創造、教育・医療環境の拡充などを実現しています。ポリコムは、世界中のパートナー企業と共に、高品質なユーザーエクスペリエンス、多くの UC 環境との高い相互運用性、投資の保護、あらゆる環境で使用可能な柔軟なコラボレーションソリューションを提供します。ポリコムの詳しい情報は、[www.polycom.co.jp](http://www.polycom.co.jp) をご覧ください。

ポリコムジャパン株式会社  
<http://www.polycom.co.jp>



一部の条件において本資料掲載の機能は使用できない場合があります。

©2015 Polycom, Inc. All rights reserved. Polycom®, Polycom のロゴマーク、およびポリコムの製品に関連する名前およびマークは、Polycom, Inc. の米国およびその他の国における商標または登録商標です。その他の社名および製品名は、各社の商標または登録商標です。方法、形態の如何を問わず、本書のいかなる部分も私的使用の範囲を超えて、ポリコムの書面による明示的な許可無く複製または転送することを禁じます。仕様は予告なく変更する場合があります。

Nov. 2015 (19353-0715)