



CONTROLA LA COLABORACIÓN CON FACILIDAD

BENEFICIOS

- Cuenta con un calendario integrado para que puedas encontrar y conectar fácilmente tus reuniones.
- La interfaz intuitiva facilita la personalización de la experiencia para disfrutar de reuniones más productivas.
- La alimentación a través de Ethernet significa que solo se necesita un cable, lo que mantiene tu escritorio ordenado.
- Configuración sencilla, ya que está previamente emparejado y viene listo para usar cuando se adquiere como parte de una solución completa de video de Poly.

POLY TC8

Esta interfaz táctil e intuitiva proporciona un fácil acceso a las soluciones de videoconferencia de Poly. El diseño elegante cuenta con una pantalla táctil de alta resolución de 8" que garantiza que las opciones de control sean claras y accesibles. Un solo cable ofrece energía y datos para reducir el desorden. Después de utilizar Poly TC8, ya no te volverás a estresar para iniciar tus reuniones. Tener la confianza de que puedes iniciar, unirse o compartir contenido fácilmente te permite centrarte en una mejor colaboración.

- El calendario está integrado para que te unas a una llamada con un botón.
- Comparte contenido fácilmente, ajusta la cámara y cambia los diseños de los participantes.
- Es compatible con la familia Poly Studio X y Poly G7500.

POLY TC8



ESPECIFICACIONES

EL PAQUETE INCLUYE LO SIGUIENTE:

- Cable Poly TC8 y RJ45 (LAN)
- Guía de instalación
- Declaración de garantía impresa

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

- Dimensiones físicas: 123 x 205 x 79 (mm)
- Micro-B USB 2.0 (diagnósticos)
- Mecanismo de bloqueo mecánico (candado Kensington)
- Peso: 812 gramos

ENTORNO DE USO

- Temperatura: de 0 °C a 40 °C
- Sin uso: de -20 °C a 60 °C

ALTITUD

- En uso: de 0 a 3050 m s. n. m. (10 000 pies)
- Sin uso: de 0 a 10 600 m s. n. m. (35 000 pies)

SISTEMAS COMPATIBLES

- Poly G7500 (software 3.0 mínimo)
- Poly Studio X30 y Studio X50

FACILIDAD DE USO

- Pantalla: 8 pulgadas
- Relación de aspecto: 16 x 10
- Resolución: WXGA (1280 x 800)
- Diseñado con soporte incorporado, no requiere soporte externo
- Ángulo de visualización: 75 grados (arriba, abajo, derecha e izquierda)
- Ángulo de posicionamiento: 60 grados
- Control táctil para acceder a las llamadas y menús administrativos
- Interfaz de usuario intuitiva

PRODUCCIÓN

- Soportes de sensor táctil capacitivo
- Funcionalidad multitáctil
- Comando directo de API a través de la red
- Panel LCD con retroiluminación LED
- IPS (In-Plane Switching)

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

- Alimentación a través de Ethernet (PoE), compatible con IEEE 802.3af clase 3
- Modo de suspensión de bajo consumo

GARANTÍA

- Garantía de un año con devolución de piezas de fábrica y mano de obra
- Garantía de software de 90 días

N.º DE REFERENCIA

- 2200-30760-001

MÁS INFORMACIÓN

Para obtener más información sobre Poly TC8, visita www.poly.com.