



コラボレーション の管理を効率化

利点

- 予定表の統合により会議の検索と接続が効率化
- 直観的なインターフェースで利用環境を簡単にカスタマイズできるため、会議の生産性が向上
- PoE (Power over Ethernet) 対応のため必要なケーブルは1本のみ(机の上が乱雑にならない)
- すべてが揃った Poly ビデオソリューションとして一括購入すれば、事前にペアリングされているため設定が簡単

POLY TC8

直観的に利用できるタッチインターフェースで、Poly のビデオ会議ソリューションに簡単にアクセスできます。8 インチの高解像度タッチディスプレイ搭載のスタイリッシュなデザインで、コントロールオプションが分かりやすく、簡単に利用できます。ケーブル1本で電源ケーブルとデータケーブルを兼ねているため、机の上がすっきりとします。Poly TC8 を1度使えば、再度会議を主催することになってもストレスを感じることがなくなります。会議の開催、会議への参加、コンテンツの共有が簡単にできるので、コラボレーションに専念できます。

- 予定表と統合すれば、ワンタッチでビデオ会議に参加可能
- コンテンツの共有、カメラの調節、参加者の配置の変更が簡単
- Poly Studio X ファミリーおよび Poly G7500 に対応

POLY TC8



製品仕様

パッケージ内容:

- Poly TC8 と RJ45 (LAN) ケーブル
- セットアップシート
- 保証書 (書面)

物理的特性

- 製品寸法: 123 x 205 x 79 (mm)
- Micro-B USB 2.0 (診断)
- 機械式ロック機構 (Kensingtonロック)
- 重量: 812 g

稼働環境

- 温度: 0 - 40°C
- 非動作時: -20 - 60°C

高度

- 動作時: 0 - 約 3 キロ
- 非動作時: 0 - 約 10 キロ

対応システム

- Poly G7500 (3.0 ソフトウェア以上)
- Poly Studio X30 および Studio X50

使いやすさ

- ディスプレイ: 8 インチ スクリーン
- アスペクト比: 16 x 10
- 解像度: WXGA (1280 x 800)
- ビルトイン スタンド対応設計—外部スタンド不要

- 視野角: 75 度 (U/D/L/R)
- 位置決め/設置角度: 60 度
- コールコントロールおよび管理メニューにタップ&タッチコントロールでアクセス
- 直観的なユーザー インターフェース

テクノロジー

- マルチタッチ機能に対応した静電容量タッチ センサー
- ネットワーク経由のダイレクト API コマンド
- LED バックライト付き LCD パネル
- IPS (In-Plane Switching)

電気仕様

- PoE (Power over Ethernet), IEEE 802.3af クラス3 に準拠
- 省電力スリープ モード

保証

- 1 年間の工場への部品返品と工賃
- 90 日間のソフトウェア保証

部品番号

- 2200-30760-001

詳細を見る

Poly TC8 について詳しくは、www.poly.com/jp/ja をご覧ください。