



HOUD EENVOUDIG CONTROLE OVER UW SAMENWERKING

VOORDELEN

- Geïntegreerde kalender, zodat u uw vergadering eenvoudig vindt en verbinding kunt maken
- Dankzij de intuïtieve interface kunt u de kalender eenvoudig aan uw persoonlijke wensen aanpassen voor productievere vergaderingen
- Power-over-Ethernet betekent dat u slechts één kabel nodig hebt, waardoor uw bureau er overzichtelijker uitziet
- Eenvoudig te installeren doordat het product - als onderdeel van een complete Poly-video-oplossing - reeds gekoppeld is

POLY TC8

Deze intuïtieve aanraakinterface biedt eenvoudige toegang tot Poly-videoconferentie-oplossingen. Het slanke ontwerp bevat een 8-inch touchscreen met hoge resolutie zodat de bedieningsopties duidelijk en toegankelijk zijn. Er is slechts één kabel nodig voor de stroomvoorziening en de uitwisseling van gegevens zodat een wirwar aan kabels wordt voorkomen. Als u een Poly TC8 gebruikt, hoeft u nooit meer bang te zijn dat u uw vergadering niet meer kunt voortzetten. Als u erop kunt vertrouwen dat u eenvoudig content kunt starten, eraan kunt deelnemen of dit kunt delen, dan kunt u zich richten op een betere samenwerking.

- Geïntegreerde kalender zodat u met één druk op de knop kunt deelnemen aan een gesprek
- Eenvoudig content delen, de camera aanpassen en de indeling van deelnemers wijzigen
- Compatibel met de Poly Studio X-familie en Poly G7500

POLY TC8



SPECIFICATIES

INHOUD BEVAT

- Poly TC8- en RJ45 (LAN)-kabel
- Installatiehandleiding
- Afgedrukt garantiebewijs

FYSIEKE EIGENSCHAPPEN

- Afmetingen: 123 x 205 x 79 (mm)
- Micro-B USB 2.0 (diagnose)
- Mechanisch vergrendelingsmechanisme (Kensington-slot)
- Gewicht: 812 gram

WERKOMGEVING

- Temperatuur: 0 tot 40 °C
- Buiten bedrijf: -20 tot 60 °C

HOOGTE

- In bedrijf: ASL van 0 tot 10.000 ft
- Buiten bedrijf: ASL van 0 tot 35.000 ft

COMPATIBELE SYSTEMEN

- Poly G7500 (min. 3.0 software)
- Poly Studio X30 en Studio X50

BRUIKBAARHEID

- Scherm: 8 inch
- Beeldverhouding: 16 x 10
- Resolutie: WXGA (1280 x 800)
- Ontworpen met ingebouwde ondersteuning – geen externe standaard vereist

- Kijkhoek: 75 graden (U/D/L/R)
- Positionerings-/plaatsingshoek: 60 graden
- Bediening via tikken/aanraken voor toegang tot call controls en beheerdersmenu's
- Intuïtieve gebruikersinterface

TECHNOLOGIE

- Capacitieve aanraaksensor ondersteunt multi-touchfunctionaliteit
- Directe API-opdracht via netwerk
- LCD-scherm met LED-achtergrondverlichting
- IPS (In-Plane Switching)

ELEKTRISCHE SYSTEMEN

- Power-over-Ethernet (PoE), compatibel met IEEE 802.3af klasse 3
- Energiebesparende slaapstand

GARANTIE

- Eén jaar garantie op – onderdelen en arbeid
- 90 dagen softwaregarantie

ARTIKELNUMMER

- 2200-30760-001

MEER INFORMATIE

Ga voor meer informatie over Poly TC8 naar www.poly.com.