



ŁATWE STEROWANIE WSPÓŁPRACA

KORZYŚCI

- Zintegrowany kalendarz ułatwia odnajdywanie spotkań i dołączanie do nich
- Intuicyjny interfejs ułatwia personalizację urządzenia w celu prowadzenia bardziej produktywnych spotkań
- Zasilanie przez sieć Ethernet PoE oznacza, że wymagany jest tylko jeden kabel, co pozwala utrzymać porządek na stole
- Łatwa konfiguracja fabrycznie sparowanych rozwiązań wideo firmy Poly

POLY TC8

Ten intuicyjny interfejs dotykowy zapewnia łatwy dostęp do rozwiązań wideokonferencyjnych Poly. W smukłej obudowie mieści się 8-calowy ekran dotykowy o wysokiej rozdzielczości, który zapewnia łatwy dostęp do opcji sterowania. Zasilanie i dane są przesyłane jednym kablem, co zapewnia większy porządek wokół urządzenia. Gdy zaczniesz korzystać z Poly TC8, raz na zawsze przestaniesz martwić się sprawami technicznymi podczas spotkań. Mając pewność łatwego zainicjowania spotkania lub dołączenia do niego i udostępniania materiałów podczas połączenia, możesz spokojnie skupić się na lepszej współpracy.

- Zintegrowany kalendarz umożliwiający dołączenie do rozmowy za jednym dotknięciem
- Łatwe udostępnianie materiałów, dostosowywanie widoku kamery i zmienianie układu uczestników
- Zgodność z rodziną produktów Poly Studio X i Poly G7500

POLY TC8



DANE TECHNICZNE

ZESTAW OBEJMUJE:

- Urządzenie Poly TC8 i kabel RJ45 (LAN)
- Arkusz konfiguracji
- Wydrukowane oświadczenie gwarancyjne

WYMIARY

- Wymiary: 123 × 205 × 79 (mm)
- Micro-B USB 2.0 (diagnostyka)
- Mechanizm blokujący (blokada Kensington)
- Waga: 812 gramów

ŚRODOWISKO PRACY

- Temperatura pracy: od 0°C do 40°C
- Przechowywanie: od -20°C do 60°C

WYSOKOŚĆ

- Praca: od 0 do 3 km n.p.m
- Przechowywanie: 0 stóp do 10,6 km n.p.m

ZGODNE SYSTEMY

- Poly G7500 (oprogramowanie w wersji 3.0 lub wyższej)
- Poly Studio X30 i Studio X50

UŻYTECZNOŚĆ

- Wyświetlacz: 8-calowy ekran
- Proporcje ekranu: 16 × 10
- Rozdzielczość: WXGA (1280 × 800)

- Wbudowana podstawa – nie wymaga dodatkowej podstawki
- Kąt widzenia: 75 stopni (górną/dół/lewo/prawo)
- Kąt ustawienia/nachylenia: 60 stopni
- Dotknięcie otwiera elementy sterujące połączeniem i menu administracyjne
- Intuicyjny interfejs użytkownika

TECHNOLOGIA

- Pojemnościowy czujnik dotyku obsługuje funkcję wielodotyku
- Wydawanie bezpośrednich poleceń API przez sieć
- Panel LCD z podświetleniem LED
- IPS (In-Plane Switching)

PARAMETRY ELEKTRYCZNE

- Zasilanie przez sieć Ethernet (PoE), zgodne z IEEE 802.3af klasy 3
- Energooszczędny tryb uśpienia

GWARANCJA

- Roczna gwarancja na sprzęt
- 90-dniowa gwarancja na oprogramowanie

NR KATALOGOWY

- 2200-30760-001

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Więcej informacji na temat Poly TC8 można znaleźć na stronie www.poly.com