



小巧精致的 摄像头 性能出众

突出特点

- 几乎是商务、教育、医疗领域,甚至学生网课等不同应用场景的理想选择
- 安全功能包括集成式隐私保护和视频静音/取消静音 LED 指示灯
- 配合 Poly 博诣耳机、VWX 桌面话机、USB 和 蓝牙® 扬声器,令协作更完整

EAGLEEYE MINI

如今的员工在各种空间办公,从在家工作、办公室的办公桌到小型协作空间或外出途中。

该摄像头将全面升级您的协作体验。您需要生动的色彩呈现、清晰细节,并能够准确观察肢体语言和面部表情,才能以有效的方式体验基于云的视频会议。当员工能够看见彼此时,他们会感觉情感互联更加紧密,投入度也会显著提升。这样将可减缓会议疲劳,提升决策能力。

功能丰富的 EagleEye Mini USB 摄像头专为在个人和小型会议室环境中使用而优化。其中一些主要亮点包括:1080p 高清视频、电子摇摄、倾斜度调整和 4 倍变焦。这样一来,您可以享受更为灵活自在的会议效果。EagleEye Mini 具备真彩色调饱和度、背光补偿和自动对焦,并专门针对较小型环境进行了优化,确保图像准确、清晰、栩栩如生。EagleEye Mini 支持多播视频流,所以远端与会人员将可享受其端点所能适应的最高分辨率。对于提升安全程度而言,集成式隐私保护盖可防止他人无意中使用了摄像头。

EagleEye Mini 摄像头只需几分钟即可与选配的市场领先的 Poly 博诣话机、Poly 博诣 USB 或蓝牙扬声器配对。这款摄像头兼容性极高,可与所有领先的云视频解决方案配合使用。

- 只需一根 USB 线缆即可实现简单、快捷的安装
- 灵活的安装选项
- 多播视频流,尽可能提供最佳的视频性能

EAGLEEYE MINI




安装套件配置选项


顶部底座




底部底座



壁挂支架



VVX 支架



技术规格

功能

- 集成镜头隐私保护盖
- 机械调整倾斜角度
- 即插即用设置
- 不压缩的本地视频回送
- 普通、全屏、编辑视频屏幕模式
- 可调水平度和帧率
- 防闪烁补偿
- 2 色 LED 显示 4 种状态

视频标准

- H.264 AVC、H.264 High Profile 编码
- H.264 SVC, 用于 Skype for Business 编码
- RGB 和 YUV 原始视频

带宽

- 最大传输比特率 280 Mbps

内容视频分辨率

- 24 位真彩色
- 1080p 时 30fps 传输视频 (H.264)
- 多播视频流

摄像头

- f/2.0 光圈
- 400 万像素传感器
- 垂直倾斜角度可在 6° (向上) 至 -22° (向下) 之间调整
- 73.7° HFoV/82° DFoV
- 自动曝光和白平衡
- 自动对焦, 8 厘米 - 无穷大
- 4 倍电子变焦 (1.4x 无损)

下述音频解决方案的视频应用补充: POLY 博诣话机

- Poly VVX 601 v5.8.1 或更高版本

- Poly VVX 501 v5.8.1 或更高版本
- Poly Trio 8500* v5.7.1 或更高版本
- Poly Trio 8800* v5.7.1 或更高版本

支持的视频通信客户端

- 所有领先的 UVC 应用程序
- 已获得 Skype for Business 认证
- Skype for Business (由 Microsoft 认证)

摄像头固件更新

- EagleEye Mini USB 摄像头可通过连接 VVX 商务媒体电话或 Poly Trio Visual+ 系统, 进行固件更新。如将 EagleEye Mini USB 摄像头与 Windows 或 Mac 计算机一起使用, 用户可利用 Poly Companion 应用程序更新摄像头固件。用户可登陆 [Poly Support](#) 下载 Companion。

接口

- USB 2.0 (兼容 UVC 1.5 和 UVC 1.1)

电源

- 5V @ <500mA 通过 USB 端口

认证

- FCC 第 15 部分 (CFR 47) B 类
- ICES-003 B 类
- EN55032 B 类
- CISPR32 B 类
- VCCI B 类
- EN55024
- EN61000-3-2; EN61000-3-3
- Korea KCC
- 符合 ROHS
- Russia EAC
- Australia C Tick

安全性

- UL 60950-1
- UL 62368-1
- CE 标记
- CAN/CSA-C22.2 No.60950-1-03
- EN 60950-1
- EN 62368-1
- IEC 60950-1
- IEC 62368-1
- AS/NZS 60950-1

工作条件

- 温度
 - 0°C 至 40°C
- 相对湿度
 - 5% 至 95%, 无冷凝

存储温度

- -40°C 至 +70°C

* 需要 Poly Trio Visual+

Poly 中国

电话: 010 85884800

邮箱: greaterchinacommunications@poly.com

了解更多

有关 EagleEye Mini 的详细信息, 请访问 www.poly.com

产品细节和规格可能会发生变化; 如有变化, 恕不另行通知。