

## Polycom<sup>®</sup> RealPresence<sup>®</sup> VideoProtect<sup>™</sup> 500

Condivisione di contenuti video, audio e immagini HD per enti pubblici e applicazioni giudiziarie

### Miglioramento dei servizi dedicati ai cittadini e della sicurezza pubblica

Gli enti pubblici e i centri di detenzione devono garantire ai cittadini servizi efficienti e sistemi di sicurezza pubblica. Polycom<sup>®</sup> RealPresence<sup>®</sup> VideoProtect<sup>™</sup> 500 è una soluzione di videoconferenza sicura, in grado di offrire servizi a livello locale dedicati ai cittadini, indipendentemente da dove si trovano, riducendo la necessità di trasportare detenuti per comparizioni in tribunale, chiamate in giudizio o altre interazioni di tipo giudiziario.

Questa soluzione si serve di un codec Polycom<sup>®</sup> RealPresence<sup>®</sup> Group 500 ed è stata concepita per proteggere sistemi audio e video quando l'applicazione richiede il posizionamento dell'unità in ambienti ostili o pubblici. Le soluzioni Polycom RealPresence Group Series offrono un'esperienza utente completamente nuova, di facile utilizzo e con una notevole riduzione del costo totale di proprietà.

La custodia si presenta come una protezione rinforzata, in grado di funzionare in una serie di scenari di chiamata, dalla risposta automatica alla composizione automatica sollevando semplicemente il ricevitore integrato. Dai servizi per i cittadini in remoto alle chiamate in giudizio tramite video, le potenziali applicazioni di questa soluzione sono infinite. Ora potrete provare la straordinaria qualità audio e video HD che vi aspettate da Polycom con la protezione e la flessibilità di cui avete bisogno.

VideoProtect 500 è un elemento chiave dell'intera soluzione per la comunicazione visiva di Polycom, che prevede l'integrazione perfetta con la piattaforma Polycom<sup>®</sup> RealPresence<sup>®</sup>.



- **Sicurezza e protezione** garantite grazie alla custodia rinforzata installabile a parete
- **Riduzione dei costi di sostituzione dell'attrezzatura** grazie alla tecnologia di protezione dell'alloggiamento da eventuali danni
- **Le operazioni semplificate sono ottenute** attraverso funzionalità di chiamata automatica per diversi scenari
- **Possibilità di eseguire diverse operazioni critiche** tra cui ispezioni e chiamate in giudizio, grazie alle opzioni di vivavoce o ricevitore
- **Esperienza in prima persona** grazie alla risoluzione video da 1080p e all'audio HD

## Specifiche del prodotto

### Display video

- 24" LCD, EagleEye™ Acoustic con altoparlanti integrati

### Standard e protocolli video

- H.261, H.263, H.264 AVC, H.264 High Profile, H.264 SVC, RTV
- H.239/Polycom® People+Content™
- H.263 e H.264 con mascheramento errori video

### Risoluzione video "People"

- 1080p, 60 fps a partire da 1740 Kbps
- 1080p, 30 fps a partire da 1024 Kbps
- 720p, 60 fps a partire da 832 Kbps
- 720p, 30 fps a partire da 512 Kbps
- 4SIF/4CIF, 60 fps a partire da 512 Kbps
- 4SIF/4CIF, 30 fps a partire da 128 Kbps
- SIF (352 x 240), CIF (352 x 288) a partire da 64 kbps
- QSIF (176 x 120), QCIF (176 x 144) a partire da 64 kbps
- w288p da 128 Kbps, w448 da 384 Kbps e w576p da 512 Kbps

### Alloggiamento esterno

- Acciaio calibro 14
- Pannello anteriore in policarbonato PETG da ¼" ad alta resistenza per display e telecamera
- Verniciatura a polvere per esterni
- Parte superiore, alette e canali inclinati per impedire l'ingresso di liquidi nell'alloggiamento
- Viti Torx con pin di sicurezza per l'accesso alla parte interna, con pannello anteriore incernierato per una facile manutenzione
- Ricevitore ad alta resistenza con cavo blindato da 36" (montaggio su lato destro, sinistro o nessuno)

- Pulsanti per il controllo del volume resistenti agli atti vandalici, montati sul pannello del ricevitore
- Staffa di montaggio a parete separata per semplificare l'installazione
- Possibilità di scelta tra pannelli anteriori della telecamera con o senza fori per operazioni in vivavoce, se desiderato

### Modulo di attivazione intelligente:

- Funzionalità aggiuntive di controllo esterno disponibili per integratori di sistema:
  - Gestione conclusione chiamata
  - Disattivazione microfono
  - Chiamata directory predefinita (fino a 4)
  - Indicatore chiamata sistema
  - Passaggio a ingresso PC

### Modalità di funzionamento

- Modalità solo ricevitore (audio dal ricevitore solo tramite controllo volume)
  - Modalità risposta automatica: arrivo di una chiamata, risposta automatica al video, audio disattivato fino al sollevamento del ricevitore
  - Modalità risposta standard: la chiamata riceve risposta solo quando si solleva il ricevitore
  - Modalità composizione automatica: il sistema compone automaticamente un numero preimpostato quando si solleva il ricevitore. La preselezione è denominata "composizione automatica"
  - Conclusione chiamata: il sistema conclude la chiamata quando il ricevitore viene riagganciato, con un ritardo predefinito di 3 secondi in caso di errore accidentale da parte dell'utente
- Modalità vivavoce (nessun ricevitore e quindi nessun controllo volume)
  - Solo risposta automatica del sistema. Nessuna funzionalità aggiuntiva

- La chiamata viene interrotta dal riaggancio della chiamata "dall'altro capo del telefono"
- Audio emesso solo attraverso gli altoparlanti
- Entrambe le modalità ricevitore e vivavoce (include le funzioni di controllo volume e composizione automatica)
  - Risposta automatica del sistema tramite audio dagli altoparlanti
  - Sollevare il ricevitore per trasmettere l'audio solo dal ricevitore (privacy)
  - Riagganciare il ricevitore per trasmettere l'audio tramite gli altoparlanti
- Questa opzione deve essere preimpostata durante l'installazione

### Opzioni

- Licenza 1080p, con risoluzione fino a 1080p60 per utenti e contenuti
- RTV

### Specifiche ambientali:

- Temperatura di esercizio: 0 - 40 °C
- Umidità operativa: 15-80%
- Temperatura non operativa: -40-70 °C
- Umidità non operativa (senza condensa): 5-95%
- Altitudine massima: 3.048 metri

### Potenza nominale

- Elettrica: alimentatore con rilevamento automatico
- Tensione/potenza di funzionamento tipica:
  - 36 W o 72 VA tipica, a 120 V e a 60 Hz
  - 18 W o 72 VA tipica, a 230 V e a 50/60 Hz

### Dimensioni e peso

- 23 ½" L x 19" A x 6 5/8" P senza ricevitore
- 27" L x 19" A x 6 5/8" P con ricevitore
- 0,25 Kg completamente assemblato (compreso codec, telecamera e alloggiamento interno remoto IR)

Need flexible financing?

Polycom **CAPITAL**  
Collaborative Financing

[www.polycom.com/polycom-capital](http://www.polycom.com/polycom-capital)

## Informazioni su Polycom

Polycom è il leader mondiale nel settore della collaborazione e delle comunicazioni unificate (UC&C) basate su standard aperti per la collaborazione audio e video, scelto da oltre 415.000 clienti in tutto il mondo. Le soluzioni Polycom sono basate sulla piattaforma Polycom® RealPresence®, un'infrastruttura software completa e API avanzate che garantiscono l'interoperabilità con la più ampia gamma di dispositivi e applicazioni di comunicazione, aziendali, mobili e cloud per offrire la possibilità di realizzare una collaborazione video con riunioni dal vivo in qualsiasi ambiente.

**Polycom Headquarters**  
(T) 1.800.POLYCOM  
(765.9266)  
[www.polycom.com](http://www.polycom.com)

**EMEA Headquarters**  
Polycom (United Kingdom) Ltd.  
+44 (0) 1753 723282  
[www.polycom.co.uk](http://www.polycom.co.uk)

**Polycom Italy S.r.l.**  
(T) 800789507  
[www.polycom.it](http://www.polycom.it)

