



小規模会議室向け 使いやすい USB ビデオ バー

特長

- 精度の高い話者トラッキング機能とプロフェッショナル品質のグループ フレーミング機能で全員の顔をはっきりと映す Poly DirectorAI 技術
- Wi-Fi 経由で Poly Lens に 接続すると、PC に接続していないときを含め、デバイスを常にどこからでも管理可能 **
- アコースティック サスペンションを採用した、パッシブ ラジエーター搭載のパワフルな内蔵スピーカーが、明瞭で豊かなサウンドを再現
- クリアな音声を届ける高性能マルチマイクアレイ
- 気の散る騒音や周囲の会話で会議が中断するのを防ぐ NoiseBlockAI および Acoustic Fence 技術

POLY STUDIO R30

Poly Studio R30 USB ビデオ バーは、参加者全員を的確に映し出すダイナミックなカメラ体験を実現します。Poly DirectorAI 技術で会議がこれまでになく簡単になり、誰もが発言しやすくなります。バックグラウンドノイズを遮断し、全員の声がはっきりと聞こえる豊かなオーディオをお楽しみください。IT マネージャーは、セットアップ、管理、導入の簡単さを気に入るでしょう。さらにクラウドベースの Poly Lens 管理機能もあれば鬼に金棒です。このプラグアンドプレイ ビデオ バーは、最小の手間で最高の会議品質をもたらします。

- 視野角 120 度の鮮明な 4K カメラ
- Poly DirectorAI スマート カメラ技術
- 強力な内蔵スピーカー
- マルチマイクアレイ
- PC や Mac であらゆるビデオ アプリケーションと連携可

POLY STUDIO R30



製品仕様

カメラ

- Ultra HD (4K 16:9、2160p)、フル HD (1080p)、HD (720p)
- 120° DFOV, 110° HFOV
- リアルな色彩と低光量時自動補正機能
- 話者フレーミング、プレゼンター トラッキング、会話モードなど、Poly DirectorAI による自動会議体験
- 最大 5 倍のデジタル ズーム*
- Poly Lens Desktop アプリケーションによる手動でのパン、チルト、ズーム制御

音声

- 高度なアコースティック エコー キャンセラー、バックグラウンドノイズ抑制を実現する Poly Acoustic Clarity 技術
- Poly NoiseBlockAI 技術
- Poly Acoustic Fence 技術
- マイク: 3 要素ビームフォーミングマイクアレイ
 - 50 Hz~14 kHz の周波数特性

スピーカー

- 100 Hz~20 kHz の周波数特性
- 出力: 84 dB SPL (1000 Hz、1 m の距離で最大音量)

インターフェイス

- USB 3.0 Type-C ポート × 1 (USB 2.0 互換性)
- USB 2.0 Type-A ポート × 2
- 電源コネクタ
- Kensington セキュリティ ロック
- 802.11ac Wi-Fi ワイヤレス ネットワーク (管理可能性)、IEEE 802.11a/b/g/n 準拠**
- Bluetooth® 4.2**

電源要件

- 外部 DC 電源: 12V/3A

システム要件

- Windows 8.1、10、11
- Mac OS 10.10 以降
- 4K ビデオには USB 3.0 が必要

デバイスドライバーのサポート

- USB 2.0/3.0/3.1
- UVC/UAC プラグアンドプレイ互換

互換性

- 標準 USB/UVC 基準をサポートするアプリケーションとの互換性あり
- Microsoft Teams に対応

管理性

- クラウド: Poly Lens サービス
- ローカル (Windows/Mac): Poly Lens Desktop アプリケーション

セキュリティ

- 802.1x 認証対応**
- 証明書管理

その他の機能

- 調節可能なモニター クランプ
- 標準三脚ネジ
- 上下反転マウントオプション
- ワイヤレス ヘッドセット アダプタや、USB ハブなどその他の周辺機器用 USB-A ポートを内蔵
- ステータス LED が通話やミュート状態を表示

寸法と重量

モニター クランプ付き:

- 445 mm x 86 mm x 81 mm (幅 × 高さ × 奥行)
- 822 g

モニター クランプなし:

- 445 mm x 68 mm x 81 mm (幅 × 高さ × 奥行)
- 737 g

動作条件

- 動作温度: 0°~+40° C
- 相対湿度: 15 %~80 % 相対湿度、結露しないこと
- 高度: 最大約 4,877 m

パッケージの内容

- Poly Studio R30 USB ビデオ バー
- 取り外し可能なモニター クランプ
- 電源 (約 1.5m)
- 電源コード (約 2.7m)
- USB 2.0 ケーブル (Type-C から Type-A、5 m)
- セットアップシート
- 取り外し可能なプライバシー キャップ

アクセサリ (オプション)

- Bluetooth リモート コントロール**
- 壁面マウント

保証

- 1 年
- Poly+ 拡張サポートが利用可能

*トラッキングなしで最大 5 倍のズーム、自動トラッキング使用時は最大 4 倍のズーム。

**無線規格のないバージョンはご利用いただけません。

詳細を見る

Poly Studio R30 についての詳細は、poly.com/studio-r30 をご覧ください