



超凡 视频会议体验， 满足 极致简约的要求

POLY STUDIO X30

了解专为小型协作空间和小会议室打造的一体化视频设备：Poly Studio X30。设备内置领先的云视频服务支持功能，使用起来极为简单，无需 PC 或 Mac。声音清晰明亮，这得益于波束成型麦克风阵列以及声学优化设计技术。内置无线内容共享让用户可以分享其设备上的内容，而且无需线缆或托架。设置、管理和维护同样简单，享受更低的 IT 成本。

产品特性

- 适用于多达六人的房间
- 紧凑、轻盈的设计能够轻松置于显示器顶部或下方
- 价格更加实惠，能够带来出众的协作性能，且不会增添成本负担
- 凭借一体式设计以及简单的设置流程，让小型会议室在数分钟之内即可准备就绪，即刻投入使用
- 任何人（包括访客）均可通过无线方式在任何个人设备上共享内容，且无需借助特殊的应用程序或工具
- 强大的拾音能力以及性能出众的噪声屏蔽技术让每句发言都能被清晰聆听，让您免受干扰
- 可针对多种云服务平台（Zoom、GoToMeeting 和 8x8）等提供会议室应用解决方案

POLY STUDIO X30



技术规格

包装所含物品：

- Poly Studio X30
- 线缆包
- 显示器夹
- 隐私政策覆盖范围

视频标准和协议

- H.264 AVC、H.264 High Profile、H.265

视频输入

- 1 个 HDMI

视频输出

- 1 个 HDMI
- 兼容触摸式显示器

人物视频分辨率

- 2048 Kbps 时 4K, 30 fps (TX and RX)
- 1740 Kbps 时 1080p 60 fps
- 1024 Kbps 时 1080p 30 fps
- 832 Kbps 时 720p 60 fps
- 512 Kbps 时 720p 30 fps

内容视频分辨率

- 输入
 - UHD (3840 x 2160)
 - HD (1920 x 1080p)
 - WSXGA+ (1680 x 1050)
 - UXGA (1600 x 1200)
 - SXGA (1280 x 1024)
 - WXGA (1280 x 768)
 - HD (1280 x 720p)
 - XGA (1024 x 768)
 - SVGA (800 x 600)

输出

- UHD (3840 x 2160)
- WUXGA (1920 x 1200)
- HD (1920 x 1080)
- WSXGA+ (1680 x 1050)
- SXGA+ (1400 x 1050)
- SXGA (1280 x 1024)
- HD (1280 x 720)
- XGA (1024 x 768)
- 内容帧速
 - 5-60 fps (通话时, 15 fps 下的分辨率最高达 4K)

内容共享

- 支持 Poly Content 应用程序
- Apple Airplay
- Miracast
- HDMI 输入
- 白板

摄像头

- 4 倍数字变焦
- 120° 广角视野
- 超高清 2160p (4K) 采集分辨率
- 自动人物取景
- 自动发言人追踪

音频输入

- 四个 MEMS 麦克风

音频输出

- 单一扬声器

其他接口

- 1 个 USB-A (3.0)
- 1 个 USB-C
- 蓝牙 5.0
- WiFi 802.11a/b/g/n/ac (MIMO) 多信道并发

音频标准和协议

- 22 kHz 带宽, 采用 Polycom Siren 22 技术
- 20 kHz 带宽, 采用 G.719 (M 模式) 及 Polycom Siren 22 技术
- 14 kHz 带宽, 采用 Polycom Siren 14 技术、G.722.1 附录 C
- 7 kHz 带宽, 采用 G.722、G.722.1
- 3.4 kHz 带宽, 采用 G.711、G.728、G.729A

网络

- IPv6
- 1 个 10/100/1G 以太网端口
- 自动 MDIX
- 在 Poly 博诣应用视频模式中, H.323 和/或高达 6 Mbps 的 SIP
- Poly 博诣丢包恢复 (LPR) 技术
- 动态带宽分配
- 可重新配置 MTU 尺寸
- 支持网络代理—Basic、Digest 和 NTLM
- 简单证书注册协议 (SCEP)

POLY STUDIO X30



安全性

- 媒体加密 (H.323、SIP) : AES-128、AES-256
- 支持 H.235.6
- 授权访问管理员菜单、Web 界面和 API
- 本地帐户密码策略配置
- 安全配置文件
- 本地帐户和登录端口锁定
- 安全默认值
- 支持 TLS 的远程日志记录
- Active Directory 外部认证

选项

- VESA 和壁装支架套件
- 支架
- Poly TC8
- Poly 博诣蓝牙遥控器
- Poly Trio

互操作性

- 支持本地第三方应用程序, 包括 Zoom Rooms 和 GoToRoom
- 所有云服务提供商均通过 Poly Video App 模式提供
- USB 设备模式

电气相关信息

- 自动感应电源
- 典型工作电压/功率
 - 37 VA @ 120 V @ 60 Hz
 - 37 VA @ 230 V @ 50/60 Hz
- 典型 BTU/h:65

环境规格

- 工作温度: 0 °C 至 40 °C
- 工作湿度 (无冷凝): 15% 至 80%
- 非工作温度: -40 °C 至 70 °C
- 非工作湿度 (无冷凝): 5% 至 95%
- 最大海拔高度: 16,000 英尺 (4,876 米)

物理特性

- 441.8 x 61.6 x 62.5 mm (长 x 宽 x 高)
- 0.73 千克

* 某些功能可能仅在部分本地应用程序或 Poly 博诣视频模式下可用

产品细节与规格可能会有所变化, 恕不另行通知。

Poly 中国

电话: 010 85884800

邮箱: greaterchinacommunications@poly.com

了解更多

如要了解有关 Poly Studio X30 的更多信息, 请访问 poly.com/studiox

产品细节和规格可能会发生变化; 如有变化, 恕不另行通知。