



VIDEO CONFERENCING, MAAK KENNIS MET RADICALE EENVOUD

VOORDELEN

- Maak elke kleine of middelgrote kamer binnen enkele minuten gebruiksklaar, dankzij een eenvoudig installatieproces en alles-in-één ontwerp
- Maak het voor iedereen, zelfs voor gasten, gemakkelijk om content draadloos te delen vanaf elk persoonlijk apparaat, zonder dat er speciale apps of tools nodig zijn
- Dankzij de krachtige audio-ontvangst en de ongelooflijke ruisonderdrukkingstechnologie, is elk woord verstaanbaar zonder dat u wordt afgeleid
- Ingebouwde ondersteuning voor cloud-serviceplatforms, zodat u geen pc of Mac in de ruimte nodig hebt

POLY STUDIO X50

De Poly Studio X50 video bar biedt eenvoud in een klein en elegant formaat. Geniet van uitstekende geluidskwaliteit, geavanceerde cameramogelijkheden en draadloze content. En dat alles in één compacte video bar. Neem afscheid van onhandige pucks, snoeren en kabels, en voer vergaderingen zonder pc of Mac. Poly Video OS kan alles zelf. Eenvoudig te installeren en te beheren.

- Ideaal voor ruimten met maximaal 10 deelnemers
- Omring alle deelnemers met het volle geluid van de stereoluidsprekers, voor meeslepende, kamervullende audio
- Dankzij ondersteuning voor twee monitoren hebt u de ideale opstelling voor ruimten van allerlei formaten
- U bent duidelijk verstaanbaar dankzij next generation microfoonarrays

POLY STUDIO X50



SPECIFICATIES

PRODUCTSPECIFICATIES

Doos bevat:

- Poly Studio X50
- Kabelbundel
- Wandsteun

VIDEOSTANDAARDEN EN -PROTOCOLLEN

- H.264 AVC, H.264 High Profile, H.265
- H.239
- H.264 video error concealment

VIDEO-INGANG

- 1 x HDMI

VIDEO-UITGANG

- 2x HDMI
- Compatibel met touch-displays

VIDEORESOLUTIE VOOR PERSONEN

- 4K, 30 fps (TX & RX) vanaf 2048 Kbps*
- 1080p, 60 fps vanaf 1740 Kbps
- 1080p, 30 fps vanaf 1024 Kbps
- 720p, 60 fps vanaf 832 Kbps
- 720p, 30 fps vanaf 512 Kbps
- 4SIF/4CIF, 60 fps vanaf 512 Kbps
- 4SIF/4CIF, 30 fps vanaf 128 Kbps
- SIF (352 x 240), CIF (352 x 288) vanaf 64 Kbps
- QCIF (176 x 144) vanaf 64 Kbps
- w288p vanaf 128 Kbps
- w448 vanaf 384 Kbps
- w576p vanaf 512 Kbps

VIDEORESOLUTIE CONTENT

- Ingang
 - UHD (3840x2160)
 - HD (1920 x 1080p)

- WSXGA+ (1680 x 1050)

- UXGA (1600 x 1200)

- SXGA (1280 x 1024)

- WXGA (1280 x 768)

- HD (1280 x 720p)

- XGA (1024 x 768)

- SVGA (800 x 600)

- Uitgang

- UHD (3840x2160)

- WUXGA (1920 x 1200)

- HD (1920 x 1080)

- WSXGA+ (1680 x 1050)

- SXGA+ (1400 x 1050)

- SXGA (1280 x 1024)

- HD (1280 x 720)

- XGA (1024 x 768)

- Frame rate van content

- 5 - 60 fps (tot 4K resolution bij 15 fps in gesprek)

CONTENT DELEN

- Poly content-app

- Apple Airplay

- Miracast

- HDMI

- Whiteboarding

CAMERA

- 5x digitale zoom

- 120° gezichtsveld

- UHD 2160p (4K) opnameresolutie

- Automatisch kaderen van personen en tracking van sprekers

- 2 camera-instellingen

AUDIO-INGANG

- 3 x MEMS-microfoons, plus 2 x 2nd orde-microfoons

- 1 x HDMI

- 1 x 3,5mm-lijningang

AUDIO-UITGANG

- Stereoluidsprekers

- 1 x 3,5mm-lijnuitgang

OVERIGE INTERFACES

- 1 x USB 3.0

- 1 x USB-C

- Bluetooth 5.0

- WiFi 802.11a/b/g/n/ac (MIMO) Multi-channel Concurrency

AUDIOSTANDAARDEN EN -PROTOCOLLEN

- Bandbreedte van 22 kHz met Polycom Siren 22-technologie, AAC-LD (TIP-oproepen), G.719

- Bandbreedte van 14 kHz met Polycom Siren 14-technologie, G.722.1 Annex C

- Bandbreedte van 7 kHz met G.722, G.722.1

- Bandbreedte van 3,4 kHz met G.711, G.728, G.729A

NETWERK

- Ondersteuning voor IPv4 en IPv6

- 1 x 10/100/1G Ethernet

- Auto-MDIX

- H.323 en/of SIP tot 6 Mbps met Poly Video-app

- Polycom Lost Packet Recovery (LPR)-technologie

- Dynamische bandbreedtetoe wijzing

- Herconfigureerbare MTU-grootte

- Webproxyondersteuning: Basic, Digest, en NTLM

- SCEP (Simple Certificate Enrollment Protocol)

POLY STUDIO X50



BEVEILIGING

- Mediacodering (H.323, SIP): AES-128, AES-256
- H.235.6-ondersteuning
- Geverifieerde toegang tot beheerdersmenu's, webinterface en API
- FIPS 140-2 gevalideerde cryptografie (validatiecertificaat #1747)
- PKI/certificaatbeheer:
 - TLS 1.2, 1.1, 1.0 - ondersteuning voor self-signed en CA-ondertekend
 - CRL- en OCSP-certificaatintrekkingscontrole
- Configuratie wachtwoordbeleid lokaal account
- Beveiligingsprofielen
- Vergrendeling lokaal account en aanmeldpoort
- Veilige standaardwaarden
- Aanmelden op afstand met ondersteuning voor TLS
- Externe verificatie met Active Directory

OPTIES

- VESA-montageset
- Staan
- POLY TC8

INTEROPERABILITEIT

- Zoom Room native in Zoom App-modus
- Alle cloudserviceproviders via Poly Video App-modus

ELEKTRISCHE SYSTEMEN

- Voeding met automatische detectie
- Nominale bedrijfsspanning/vermogen
 - 37 VA bij 120 V bij 60 Hz
 - 37 VA bij 230 V bij 50/60 Hz
- Normale BTU/h: 65

OMGEVINGSSPECIFICATIE

- Bedrijfstemperatuur: 0 tot 40 °C
- Bedrijfsvochtigheid (niet-condenserend): 15 tot 80%
- Temperatuur buiten bedrijf: -40 tot 70 °C
- Luchtvochtigheid buiten bedrijf (niet-condenserend): 5 tot 95%
- Maximale hoogte: 4876 meter

FYSIEKE EIGENSCHAPPEN

- 30 W x 4 H x 4 D (inches)
- 762 W x 102 H x 102 D (mm)

GARANTIE

- Eén jaar retour naar fabriek - onderdelen en arbeid

*In Poly Video App-modus

MEER INFORMATIE

Ga voor meer informatie over Poly Studio X50 naar poly.com/studiox