



NIEZWYKLE PROSTE KONFERENCJE WIDEO

KORZYŚCI

- Przygotuj dowolne małe lub średnie pomieszczenie do spotkania w ciągu kilku minut dzięki prostemu procesowi konfiguracji i uniwersalnemu zestawowi funkcji
- Ułatw wszystkim, nawet gościom, bezprzewodowe udostępnianie zawartości z dowolnego urządzenia osobistego bez konieczności stosowania specjalnych aplikacji lub narzędzi
- Efektywne wychwytywanie dźwięku i niesamowita technologia blokowania hałasu w połączeniu pozwalają usłyszeć każde słowo bez zakłóceń
- Wbudowana obsługa platform usług w chmurze oznacza, że nie potrzeba już w pokoju żadnego komputera PC lub Mac

POLY STUDIO X50

Poly Studio serii X50 to seria małych, eleganckich głośników typu soundbar o skrajnie uproszczonej obsłudze. Z łatwością połączysz się z dowolnym oprogramowaniem do współpracy wideo zarówno w małych, jak i średnich pomieszczeniach. Korzystaj z wysokiej jakości dźwięku wypełniającego całą salę, zaawansowanych funkcji kamery i bezprzewodowego, błyskawicznego udostępniania treści – wszystko w jednym małym, eleganckim urządzeniu. Pożegnaj się z niepotrzebnymi krążkami, kablami i przewodami oraz komputerem PC lub Mac, ponieważ system Poly Video OS wszystkim się zajmie. Prosta instalacja i zarządzanie.

- Idealny do sal dla maksymalnie 10 osób
- Niech każda osoba w pomieszczeniu usłyszy tę legendarną jakość dźwięku dzięki głośnikom stereo, które zapewniają immersyjny, wypełniający całe pomieszczenie dźwięk
- Obsługa dwóch monitorów zapewnia idealną konfigurację do pomieszczeń o różnej wielkości
- Dzięki mikrofonom nowej generacji Twój głos będzie zawsze wyraźnie słyszalny

POLY STUDIO X50



DANE TECHNICZNE

DANE TECHNICZNE PRODUKTU

Zestaw obejmuje:

- Poly Studio X50
- Zestaw kabli
- Uchwyt ścienny

STANDARDY I PROTOKOŁY WIDEO

- H.264 AVC, H.264 High Profile, H.265
- H.239
- H.264 – maskowanie błędów wideo

WEJŚCIA WIDEO

- 1 × HDMI

WYJŚCIA WIDEO

- 2 × HDMI
- Zgodność z ekranami dotykowymi

ROZDZIELCZOŚĆ W TRYBIE PEOPLE

- 4K, 30 kl./s (TX i RX) przy 2048 Kb/s*
- 1080p, 60 kl./s przy 1740 Kb/s
- 1080p, 30 kl./s przy 1024 Kb/s
- 720p, 60 kl./s przy 832 Kb/s
- 720p, 30 kl./s przy 512 Kb/s
- 4SIF/4CIF, 60 kl./s przy 512 Kb/s
- 4SIF/4CIF, 30 kl./s przy 128 Kb/s
- SIF (352 × 240), CIF (352 × 288) przy 64 Kb/s
- QCIF (176 × 144) przy 64 Kb/s
- w288p przy 128 Kb/s
- w448 przy 384 Kb/s
- w576p przy 512 Kb/s

ROZDZIELCZOŚĆ TREŚCI WIDEO

- Wejścia
 - UHD (3840 × 2160)
 - HD (1920 × 1080p)
 - WSXGA+ (1680 × 1050)
 -

- UXGA (1600 × 1200)
- SXGA (1280 × 1024)
- WXGA (1280 × 768)
- HD (1280 × 720p)
- XGA (1024 × 768)
- SVGA (800 × 600)

- Wyjścia

- UHD (3840 × 2160)
- WUXGA (1920 × 1200)
- HD (1920 × 1080)
- WSXGA+ (1680 × 1050)
- SXGA+ (1400 × 1050)
- SXGA (1280 × 1024)
- HD (1280 × 720)
- XGA (1024 × 768)

- Liczba klatek dla wyświetlanej zawartości

- 5–60 kl./s (rozdzielczość do 4K przy 15 kl./s w trakcie rozmowy)

UDOSTĘPNIANIE TREŚCI

- Aplikacja Poly Content
- Apple Airplay
- Miracast
- HDMI
- Tablica

KAMERA

- 5-krotny zoom cyfrowy
- 120° kąt widzenia
- Rozdzielczość rejestrowania UHD 2160p (4K)
- Automatyczne kadrowanie osób i śledzenie osoby mówiącej
- 2 zaprogramowane ustawienia kamery

WEJŚCIA AUDIO

- 3 × mikrofon MEMS i 2 × drugi mikrofon bezprzewodowy
- 1 × HDMI
- 1 × wejście liniowe 3,5 mm

WYJŚCIA AUDIO

- Głośniki stereo
- 1 × zakresłać 3,5 mm

INNE INTERFEJSY

- 1 × USB 3.0
- 1 × USB-C
- Bluetooth® 5.0
- WiFi 802.11a/b/g/n/ac (MIMO), wielokanałowe

STANDARDY I PROTOKOŁY AUDIO

- Pasma 22 kHz z technologią Polycom Siren 22, AAC-LD (połączenia TIP), G.719
- Pasma 14 kHz z technologią Polycom Siren 14, G.722.1 Annex C
- Pasma 7 kHz z G.722, G.722.1
- Pasma 3,4 kHz z G.711, G.728, G.729A

SIEĆ

- Obsługa protokołów IPv4 i IPv6
- 1 × Ethernet 10/100/1G
- Auto-MDIX
- H.323 i/lub SIP działa do 6 Mb/s
Aplikacja Poly Video
- Technologia Polycom Lost Packet Recovery (LPR)
- Dynamiczny przydział szerokości pasma
- Konfigurowalny rozmiar MTU
- Obsługa serwera proxy sieci Web – podstawowe, porządkujące i NTLM
- Simple Certificate Enrollment Protocol (SCEP)

POLY STUDIO X50



ZABEZPIECZENIA

- Szyfrowanie multimediów (H.323, SIP): AES-128, AES-256
- Obsługa H.235.6
- Uwierzytelniony dostęp do menu administratora, interfejsu sieci Web i interfejsu API
- Kryptografia z certyfikatem FIPS 140-2 (#1747)
- Zarządzanie PKI/certyfikatem:
 - TLS 1.2, 1.1, 1.0 – obsługa certyfikatów z podpisem własnym i podpisanych przez urząd certyfikacji
 - Sprawdzanie odwołania certyfikatów na podstawie listy CRL i protokołu OCSP
- Konfiguracja zasad haseł do kont lokalnych
- Profile zabezpieczeń
- Blokada lokalnego konta i portu logowania
- Ustawienia domyślne zabezpieczeń
- Zdalne logowanie z obsługą protokołu TLS
- Zewnętrzne uwierzytelnianie usługi Active Directory

OPCJE

- Zestaw do montażu VESA
- Stoisko
- Poly TC8

INTEROPERACYJNOŚĆ

- Zoom Room w trybie aplikacji Zoom
- Wszyscy dostawcy usług w chmurze za pośrednictwem trybu aplikacji Poly Video

DANE ELEKTRYCZNE

- Układ wykrywający zasilanie
- Typowe napięcie/zasilanie robocze
 - 37 VA przy 120 V i 60 Hz
 - 37 VA przy 230 V i 50/60 Hz
- Typowa BTU/godz.: 65

DANE DOTYCZĄCE ŚRODOWISKA PRACY

- Temperatura pracy: od 0 do 40°C
- Wilgotność podczas pracy (bez kondensacji): od 15 do 80%
- Temperatura przechowywania: od -40 do 70°C
- Wilgotność przechowywania (bez kondensacji): od 5 do 95%
- Maksymalna wysokość: 16 000 stóp

WYMIARY

- 30 S x 4 W x 4 G (cali)
- 762 S x 102 W x 102 G (mm)

GWARANCJA

- Roczna gwarancja na sprzęt

* W trybie aplikacji Poly Video

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Więcej informacji na temat Poly Studio X50 można znaleźć na stronie poly.com/studiox